

AT-B Průchodková vložka

pro speciální řešení / IP65



AT-B je průchodková vložka bez výřezu (odvozena od velkých vložek KT) pro zákaznické řešení rozhraní, kompatibilní s dělenými průchodkovými systémy icotek.

Vnitřní polyamidové tělo je na jedné straně zcela uzavřeno. Účinná plocha je 24 x 24 mm, tloušťka stěny je 6 mm. Možnost výroby vlastních otvorů a výřezů, např. pro montáž šroubových hybridních konektorů.

Jsou kompatibilní se všemi dělenými průchodkovými systémy icotek (vhodné pro kabelové průchodky KT).

IP54

IP55

IP64

IP65

RIIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Konektory a koncovky lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Flexibilní využitelná plocha 24 x 24 mm

Typy a velikosti výrobků

AT-B	Obj.č.	39950
	EAN	4251269320934
	Bal.	10
	Délka	42 mm
	Šířka	41,5 mm
	Výška	19 mm
	Instalační výška	2 mm

icotek[®]
smart cable management