

# CONFIX WST Dělené kabelové chráničky

pro konfekcionované kabely



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Dělené kabelové chráničky CONFIX WST jsou dvoudílné a umožňují dodatečnou montáž konfekcionovaných kabelů i celých kabelových svazků.

Největší flexibilitu nabízí tyto chráničky v kombinaci s přírubovými průchodkami KVT-W90. S měnícím se rozsahem instalace se použije jiná chránička a odpovídající vložka, zatímco průchodka a tím i výřez v rozváděči zůstává stejný.

Dělené kabelové chráničky je možné dodat v délce dle individuálního požadavku. Tím je možné zamezit nepotřebným zbytkům.

## Definování vaší individuální délky:

Objednací čísla (např.):

Délka = 1.500 mm --> Objednací číslo 31200.01500

**Všechny chráničky jsou dostupné i v metráži (násobky 0,5 m).**

## Specifikace

<b>Materiál</b>	Polypropylen
<b>Teplota</b>	-40 C° až 105 C°
<b>Vlastnosti</b>	UV stabilní

## Výhody

■ Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle

## Typy a velikosti výrobků

CONFIX™ WST NW 10



Obj.č. **31200.xxxxx**  
EAN  
Bal. **1**  
Jmenovitý rozměr **NW 10**  
Vnější průměr **13,6 mm**  
Vnitřní průměr **8,7 mm**  
Poloměr ohybu **25 mm**  
(statický)

**CONFIX™ WST NW 14**



Obj.č. **31210.xxxxx** Určené pro **31410,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31411**  
Bal. **1**  
Jmenovitý rozměr **NW 14**  
Vnější průměr **18,5 mm**  
Vnitřní průměr **12,5 mm**  
Poloměr ohybu **35 mm**  
(statický)

**CONFIX™ WST NW 16**



Obj.č. **31215.xxxxx** Určené pro **31413,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31414**  
Bal. **1**  
Jmenovitý rozměr **NW 16**  
Vnější průměr **21,5 mm**  
Vnitřní průměr **16 mm**  
Poloměr ohybu **40 mm**  
(statický)

**CONFIX™ WST NW 20**

Obj.č. **31220.xxxxx**  
EAN  
Bal. **1**  
Jmenovitý rozměr **NW 20**  
Vnější průměr **25,5 mm**  
Vnitřní průměr **19,5 mm**  
Poloměr ohybu **45 mm**  
(statický)



**CONFIX™ WST NW 23**

Obj.č. **31230.xxxxx** Určené pro **31416,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31417**  
Bal. **1**  
Jmenovitý rozměr **NW 23**  
Vnější průměr **31 mm**  
Vnitřní průměr **24,2 mm**  
Poloměr ohybu **50 mm**  
(statický)



**CONFIX™ WST NW 29**



Obj.č. **31235.xxxxx** Určené pro **31419,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31420**  
Bal. **1**  
Jmenovitý rozměr **NW 29**  
Vnější průměr **35,5 mm**  
Vnitřní průměr **27,3 mm**  
Poloměr ohybu **90 mm**  
(statický)

**CONFIX™ WST NW 37**



Obj.č. **31240.xxxxx** Určené pro **31422,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31423**  
Bal. **1**  
Jmenovitý rozměr **NW 37**  
Vnější průměr **41,4 mm**  
Vnitřní průměr **31 mm**  
Poloměr ohybu **110 mm**  
(statický)

**CONFIX™ WST NW 45**

Obj.č. **31250.xxxxx** Určené pro **31425,**  
EAN **CONFIX™ FWS 31426**  
Bal. **1**  
Jmenovitý rozměr **NW 45**  
Vnější průměr **54 mm**  
Vnitřní průměr **42,7 mm**  
Poloměr ohybu **130 mm**  
(statický)



**CONFIX™ WST NW 70**

Obj.č. **31260.xxxxx**  
EAN  
Bal. **1**  
Jmenovitý rozměr **NW 70**  
Vnější průměr **79,8 mm**  
Vnitřní průměr **66,5 mm**  
Poloměr ohybu **190 mm**  
(statický)



