

QT-AT-B Průchodková vložka

pro speciální řešení / IP54



IP54

IP64

IP65

IP66

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

QT-AT-B je průchodková vložka bez výřezu (odvozena od velkých vložek QT) pro zákaznické řešení rozhraní, kompatibilní s dělenými průchodkovými systémy icotek.

Vnitřní polyamidové tělo je na jedné straně zcela uzavřeno. Účinná plocha je 24 x 24 mm, tloušťka stěny je 6 mm. Možnost výroby vlastních otvorů a výřezů, např. pro montáž šroubových hybridních konektorů.

Jsou kompatibilní se všemi dělenými průchodkovými systémy KEL-QUICK (vhodné pro kabelové průchodky QT).

Specifikace

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Stupeň krytí IP (EN 60529) | IP54, IP64, IP65, IP66 |
| Materiál | Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid |
| Třída hořlavosti | UL94-V0, samozhášivý |
| Teplota | -40 C° až 100 C° |
| Vlastnosti | bez silikonu, bez halogenu |


Výhody

- Konektory a koncovky lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Flexibilní využitelná plocha 24 x 24 mm

Typy a velikosti výrobků

QT-AT-B

| | |
|------------------|----------------------|
| Obj.č. | 42600 |
| EAN | 4251269322990 |
| Bal. | 10 |
| Délka | 40 mm |
| Šířka | 39 mm |
| Výška | 19 mm |
| Instalační výška | 2 mm |



icotek[®]
smart cable management