

KT-DPF | Mehrbereich-Kabeltüllen, schwarz

in Pyramidenform, für Leitungsdurchmesser 3 - 26 mm / IP54



Die Mehrbereichs-Kabeltüllen KT-DPF eignen sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung, z.B. auf der Baustelle, nicht genau bekannt ist.

Durch ihre Pyramidenform lassen sich auch starre Leitungen flexibel einführen. Es wird empfohlen, Versorgungsleitungen mit einem Kabelbinder zusätzlich gegen Zug zu entlasten.

Die KT-DPF sind nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet!

Die Baureihe KT-DPF klein deckt den Durchmesserbereich 3 bis 12 mm, die Baureihe KT-DPF groß den Durchmesserbereich 4 bis 26 mm ab.

Die KT-DPF Tüllen sind wie folgt zu schneiden: Kabeldurchmesser abzüglich ca. 20%.

IP54

RISA

ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany


Technische Daten


| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54 |
| Material | Elastomer |
| Brandklasse | UL94-HB |
| Temperaturbereich | -30 C° bis 90 C° |
| Eigenschaften | höhere chemische Beständigkeit |


Vorteile

- Großer Klemmbereich: von 3 bis 26 mm Kabeldurchmesser mit nur 3 Tüllen
- Ideal für die Endverdrahtung nicht konfektionierter Leitungen vor Ort
- Vereinfachte Lagerhaltung

Produktvarianten & Grössen

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| KT-DPF-A bk  IP54 | Artikelnummer | 41360 | Höhe | 50 mm |
| | EAN | 4251269307102 | Aufbauhöhe | 33 mm |
| | Verpackungseinheit | 10 | Klemmbereich | 1 x 3 - 12 mm |
| | Für max. Anzahl Leitungen | 1 | | |
| | Farbe | schwarz | | |
| | Länge | 21 mm | | |
| | Breite | 21 mm | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| KT-DPF-B bk  IP54 | Artikelnummer | 41361 | Höhe | 59 mm |
| | EAN | 4251269307119 | Aufbauhöhe | 42 mm |
| | Verpackungseinheit | 10 | Leitungstyp | Rundleitung |
| | Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Klemmbereich | 1 x 4 - 18 mm |
| | Farbe | schwarz | | |
| | Länge | 41,5 mm | | |
| | Breite | 42 mm | | |



Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41362
4251269307126
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

59 mm
42 mm
Rundleitung
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management