

QVT | Kabelverschraubung, teilbar

für Leitungen mit Steckern, mit Gewinde M16 - M50 / IP54



Die teilbare Kabelverschraubung QVT ermöglicht die schnelle Einführung von Leitungen mit Steckern oder fertigen Kabelsätzen. Aber auch nicht konfektionierte elektrische, pneumatische oder hydraulische Leitungen sowie Wellschläuche lassen sich mit der teilbaren Kabelverschraubung QVT problemlos in Schaltschränke, Gehäuse oder Maschinen einführen und abdichten.

Je nach Baugröße können Leitungen mit Durchmesser 1 - 15 mm eingeführt werden. Bis zu 16 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Durch die äußerst kompakte und flach aufbauende Bauform ist die QVT auch für kleinere Maschinen, Apparate und Geräte bestens geeignet. Es kommen die [Tüllen der Serie QT](#) zum Einsatz.

Eine Gegenmutter sowie eine Ringdichtung sind im Lieferumfang enthalten.

IP54

UL US



ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Technische Daten


| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54 |
| Material | Polycarbonat |
| Brandklasse | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich | -30 C° bis 100 C° |
| Eigenschaften | halogenfrei, silikonfrei |
| Montageart | Verschrauben mit Gegenmutter |

Vorteile

- Platz sparende, kompakte Bauform
- Einführung konfektionierte und nicht konfektionierte Leitungen
- Garantierhalt konfektionierte Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Grössen


QVT 16 gy



| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 45692 |
| EAN | 4251269311468 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 2 |
| Max. Kabeldurchmesser | 10 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) |
| Aussendurchmesser | 30,8 mm |


| | |
|--------------------------|---------------------|
| Aufbauhöhe | 13 mm |
| Ausbruchgrösse, metrisch | M16 |
| Ausbruchgrösse, rund | 16,3 mm |
| Gewinde | M16 x 1,5 |
| Gewindelänge | 13 mm |
| Bestückbar mit Tüllen | 1 x QT klein |

QVT 20 gy




| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 45695 |
| EAN | 4251269311475 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 2 |
| Max. Kabeldurchmesser | 11 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) |
| Aussendurchmesser | 30,8 mm |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Aufbauhöhe | 13 mm |
| Ausbruchgrösse, metrisch | M20 |
| Ausbruchgrösse, rund | 20,3 mm |
| Gewinde | M20 x 1,5 |
| Gewindelänge | 13 mm |
| Bestückbar mit Tüllen | 1 x QT klein |

QVT 25 gy


Artikelnummer **45702**
 EAN **4251269311482**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **15 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Aussendurchmesser **31 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
 Gewinde **M25 × 1,5**
 Gewindelänge **13 mm**
 Bestückbar mit Tüllen **1 x QT klein**

QVT 32 gy


Artikelnummer **45711**
 EAN **4251269311499**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **15 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Aussendurchmesser **39 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
 Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**
 Gewinde **M32 × 1,5**
 Gewindelänge **13 mm**
 Bestückbar mit Tüllen **1 x QT klein**

QVT 40-2 gy

Artikelnummer **45715**
 EAN **4251269311505**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **15 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Aussendurchmesser **50 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
 Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**
 Gewinde **M40 × 1,5**
 Gewindelänge **13 mm**
 Bestückbar mit Tüllen **2 x QT klein**

QVT 50|4 gy

Artikelnummer **45722**
 EAN **4251269311512**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **15 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Aussendurchmesser **62 mm**

Aufbauhöhe **13 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
 Gewinde **M50 × 1,5**
 Gewindelänge **13 mm**
 Bestückbar mit Tüllen **4 x QT klein**