

Cordón de sellado

Junta de sellado de espuma de PU autoadhesiva



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Las placas de suelo KDR-BMP incluyen una junta de sellado de espuma de PU pegada en la parte inferior. Icotek la ofrece también por separado para aplicaciones individuales.

La junta de PU lleva una película autoadhesiva y está disponible en dos anchos. La longitud es de 2150mm en ambos casos. La altura de la junta está determinada por el ancho respectivo. La junta es fácil de comprimir y tiene altas propiedades de recuperación.

Especificaciones

Material	Espuma PUR
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 80 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona

Ventajas y beneficios

- Instalación simple y rápida
- Fácil posicionamiento en las esquinas
- Altas propiedades de recuperación

Tipos y tamaños de productos

Cordón de sellado 6x3,5



Ref.	43347
EAN	4251269332
	784
Unidad de embalaje	1
Largo	2.150 mm
Ancho	6 mm
Altura	3,5 mm

Cordón de sellado 9x5



Ref.	43348
EAN	4251269332
	777
Unidad de embalaje	1
Largo	2.150 mm
Ancho	9 mm
Altura	5 mm

icotek[®]
smart cable management