

KEL-QTA | Pasamuros insertable

para cables conectorizados, fabricado de elastómero / IP54



Placas de entrada de cables insertables, partidas (IP54) para cables conectorizados y sin conectores.

Las versiones rectangulares coinciden con las dimensiones de recorte para conectores industriales de 10 y 24 polos así como para recortes de 45,5 x 45,5 mm. Las versiones redondas encaja en recortes de 32 / 50 mm de diámetro.

El KEL-QTA conecta fácilmente cables conectorizados, multi-conductores, mangueras o tubos, sin utilizar ninguna herramienta para el montaje.

IP54

UL US

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, Libre de silicón, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción
Altura de montaje	5 mm

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Cuando se desmonta (por ejemplo, para el mantenimiento), no es necesario atornillar y desatornillar el marco pasamuros
- Disponibile para una gama amplia de tamaños de recortes
- Apropiado para recortes métricos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos


KEL-QTA 24|4 A



Ref.	43644
EAN	4251269310379
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Largo	142 mm
Ancho	44 mm


Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	112 x 36 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Adecuado para insertos	4 x QT pequeño

KEL-QTA 24|4 B




Ref.	43645
EAN	4251269310386
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Largo	142 mm
Ancho	44 mm


Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Recorte	112 x 36 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Adecuado para insertos	4 x QT pequeño

KEL-QTA24|2-DP 18 A


Ref.	43642	Ancho	44 mm
EAN	4251269310355	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	16 mm	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Adecuado para insertos	2 x QT pequeño

KEL-QTA24|2-DP 18 B


Ref.	43643	Ancho	44 mm
EAN	4251269310362	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 x 36 mm
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	16 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Adecuado para insertos	2 x QT pequeño

KEL-QTA 10|2-DP 6 A


Ref.	43656	Ancho	44 mm
EAN	4251269310409	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	65 x 36 mm
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	5 mm	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	75 mm	Adecuado para insertos	2 x QT pequeño

KEL-QTA 10|2-DP 6 B


Ref.	43659	Ancho	44 mm
EAN	4251269310423	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	65 x 36 mm
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	5 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	75 mm	Adecuado para insertos	2 x QT pequeño

KEL-QTA 10|1-DP 18 A


Ref.	43655	Ancho	44 mm
EAN	4251269310393	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	22	Recorte	65 x 36 mm
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	5 mm	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	75 mm	Adecuado para insertos	1 x QT pequeño

KEL-QTA 10|1-DP 18 B


Ref.	43658	Ancho	44 mm
EAN	4251269310416	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	22	Recorte	65 x 36 mm
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Diámetro máximo del cable, sin conector	5 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	75 mm	Adecuado para insertos	1 x QT pequeño

KEL-QTA-B4 A


Ref.	43660	Altura	11 mm
EAN	4251269310430	Altura de montaje	5 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	46 x 46 mm
Para número máximo de cables	16	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	55 mm	Adecuado para insertos	4 x QT pequeño
Ancho	55 mm		

KEL-QTA 32 A


Ref.	43632
EAN	4251269310331
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Adecuado para insertos	1 x QT pequeño

KEL-QTA 32 B

Ref.	43636
EAN	4251269310348
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Adecuado para insertos	1 x QT pequeño

KEL-QTA 50 A

Ref.	43622
EAN	4251269310317
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	8
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Adecuado para insertos	2 x QT pequeño

KEL-QTA 50 B

Ref.	43626
EAN	4251269310324
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	8
Diámetro máximo del cable, con conector	15 mm
Altura	12 mm
Altura de montaje	5 mm
Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Adecuado para insertos	2 x QT pequeño