


KEL-DPZ CR | Pasacables redondo de membrana

para uso en salas blancas, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Los pasacables KEL-DPZ CR redondos están diseñados para pasar y sellar cables sin conectores o fibra óptica (desde 1.5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios reducidos.



El montaje del KEL-DPZ CR redondo con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. El KEL-DPZ CR redondo ofrece un sistema antitracción y un grado de protección IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Las versiones redondas de las series KEL-DPZ CR tienen una rosca, para ajustar en los recortes métricos desde M32 hasta M63. Así, se pueden utilizar recortes para prensaestopas métricos.

Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1 según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión de gases según VOC/SVOC (ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).

Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.

*4X sólo para uso interior

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

Tipos y tamaños de productos


KEL-DPZ 25|3 CR gy



Ref. **43736.601**
EAN **4251269328268**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**


Altura de montaje
Diámetro externo
Recorte circular
Recorte métrico
Rosca
Longitud de rosca
Rango de sujeción

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43736.600**
 EAN **4251269327964**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **3**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **39 mm**
 Recorte circular **25,3 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Rosca **M25 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR bk


Ref. **50736.601**
 EAN **4251269328411**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **3**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **39 mm**
 Recorte circular **25,3 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Rosca **M25 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 25|3 CR
(S)VOC bk**


Ref. **50736.600**
 EAN **4251269328114**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **3**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **39 mm**
 Recorte circular **25,3 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Rosca **M25 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|4 CR gy


Ref. **43737.601**
 EAN **4251269328275**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **39 mm**
 Recorte circular **25,3 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Rosca **M25 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC gy**

Ref. **43737.600**
 EAN **4251269327971**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **39 mm**
 Recorte circular **25,3 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Rosca **M25 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**

KEL-DPZ 25|4 CR bk

Ref. **50737.601**
 EAN **4251269328428**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **39 mm**
 Recorte circular **25,3 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Rosca **M25 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC bk



Ref. **50737.600**
EAN **4251269328121**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **39 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Rosca **M25 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 32|4 CR gy



Ref. **43732.601**
EAN **4251269328237**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC gy



Ref. **43732.600**
EAN **4251269327933**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 CR bk



Ref. **50732.601**
EAN **4251269328381**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC bk



Ref. **50732.600**
EAN **4251269328084**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR gy




Ref. **43733.601**
EAN **4251269328244**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43733.600**
 EAN **4251269327940**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk


Ref. **50733.601**
 EAN **4251269328398**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC bk**


Ref. **50733.600**
 EAN **4251269328091**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 CR gy


Ref. **43734.601**
 EAN **4251269328251**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC gy**

Ref. **43734.600**
 EAN **4251269327957**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**


Altura de montaje
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 32|7 CR bk

Ref. **50734.601**
 EAN **4251269328404**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **44 mm**
 Recorte circular **32,3 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Rosca **M32 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC bk**



Ref. **50734.600**
EAN **4251269328107**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **7**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 40|8 CR gy



Ref. **43741.601**
EAN **4251269328282**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **52 mm**
Recorte circular **40,4 mm**
Recorte métrico **M40**
Rosca **M40 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC gy**



Ref. **43741.600**
EAN **4251269327988**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **52 mm**
Recorte circular **40,4 mm**
Recorte métrico **M40**
Rosca **M40 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 CR bk



Ref. **50741.601**
EAN **4251269328435**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **52 mm**
Recorte circular **40,4 mm**
Recorte métrico **M40**
Rosca **M40 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC bk**



Ref. **50741.600**
EAN **4251269328138**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **52 mm**
Recorte circular **40,4 mm**
Recorte métrico **M40**
Rosca **M40 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|8 CR gy




Ref. **43750.601**
EAN **4251269328299**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 50|8 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43750.600**
 EAN **4251269327995**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **8**
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 CR bk


Ref. **50750.601**
 EAN **4251269328442**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **8**
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk


Ref. **50750.600**
 EAN **4251269328145**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **8**
 Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43751.600**
 EAN **4251269328008**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR gy


Ref. **43751.601**
 EAN **4251269328305**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC bk**


Ref. **50751.600**
 EAN **4251269328152**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR bk


Ref. **50751.601**
 EAN **4251269328459**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR gy


Ref. **43752.601**
 EAN **4251269328312**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy


Ref. **43752.600**
 EAN **4251269328015**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk


Ref. **50752.600**
 EAN **4251269328169**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|12 CR bk


Ref. **50752.601**
 EAN **4251269328466**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy


Ref. **43758.600**
 EAN **4251269328039**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **19**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR gy


Ref. **43758.601**
 EAN **4251269328336**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **19**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk


Ref. **50758.600**
 EAN **4251269328183**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **19**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 CR bk


Ref. **50758.601**
 EAN **4251269328480**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **19**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 CR gy


Ref. **43756.601**
 EAN **4251269328329**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **78**
 Máximo diámetro del cable **5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR (S)VOC gy


Ref. **43756.600**
 EAN **4251269328022**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **78**
 Máximo diámetro del cable **5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR bk


Ref. **50756.601**
 EAN **4251269328473**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **78**
 Máximo diámetro del cable **5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC bk**


Ref. **50756.600**
 EAN **4251269328176**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **78**
 Máximo diámetro del cable **5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **62 mm**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC gy**


Ref. **43760.600**
 EAN **4251269328046**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR gy


Ref. **43760.601**
 EAN **4251269328343**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR bk


Ref. **50760.601**
 EAN **4251269328497**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC bk**


Ref. **50760.600**
 EAN **4251269328190**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR gy


Ref. **43761.601**
 EAN **4251269328350**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy


Ref. **43761.600**
 EAN **4251269328053**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR bk


Ref. **50761.601**
 EAN **4251269328503**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC bk


Ref. **50761.600**
 EAN **4251269328206**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC gy


Ref. **43762.600**
 EAN **4251269328060**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 x 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR gy


Ref. **43762.601**
 EAN **4251269328367**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC bk


Ref. **50762.600**
 EAN **4251269328213**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR bk


Ref. **50762.601**
 EAN **4251269328510**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **14**
 Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR gy


Ref. **43763.601**
 EAN **4251269328374**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **35**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR (S)VOC gy

Ref. **43763.600**
 EAN **4251269328060**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **35**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **22 mm**


Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR bk

Ref. **50763.601**
 EAN **4251269328527**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **35**
 Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
 Diámetro externo **75 mm**
 Recorte circular **63,4 mm**
 Recorte métrico **M63**
 Rosca **M63 × 1,5**
 Longitud de rosca **14 mm**
 Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk



Ref.	50763.600
EAN	4251269328220
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	35
Máximo diámetro del cable	6,5 mm
Color	Negro
Altura	22 mm

Altura de montaje	8 mm
Diámetro externo	75 mm
Recorte circular	63,4 mm
Recorte métrico	M63
Rosca	M63 x 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Rango de sujeción	35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management