

KEL-QUICK | Pasamuros partido

para cables conectorizados, montable sin herramientas / IP54



IP54

C_{RU} US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

La gama KEL-QUICK es un sistema compacto para paso y sellado de cables conectorizados, así como tubos o mangueras neumáticos, utilizando [insertos QT](#) y [QTMB](#). Después de llenar el marco con los insertos y cables, la tapa se monta en el marco sin necesidad de utilizar herramientas.

El marco KEL-QUICK coincide exactamente con las dimensiones de recorte, para los conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. El marco KEL -QUICK -B coincide con las dimensiones de recorte de 46 x 36 mm. Los marcos se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el [marco KEL-SNAP](#).

La versión KEL-QUICK-E es especialmente apropiada, para conectores planos. El marco pequeño es ideal, para aplicaciones donde el espacio es reducido.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenroscado involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, Libre de silicona, Libre de halógenos, anti-corrosivo
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Inserción en el KEL-SNAP
Altura de montaje	17 mm

Ventajas y beneficios

- Montaje del marco sin tornillos
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles ó cuádruples


Tipos y tamaños de productos

KEL-QUICK 24|10




Ref.	42410
EAN	4251269308673
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	40
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm


Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Adecuado para insertos	10 x QT pequeño

KEL-QUICK 24|7


Ref.	42412	Altura	17 mm
EAN	4251269321559	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	112 x 36 mm
Para número máximo de cables	25	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	29 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	6 x QT pequeño 1 x QT grande

KEL-QUICK 24|4


Ref.	42413	Altura	17 mm
EAN	4251269321566	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	112 x 36 mm
Para número máximo de cables	10	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	29 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	2 x QT pequeño 2 x QT grande

KEL-QUICK 16|8


Ref.	42418	Altura	17 mm
EAN	4251269308703	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	32	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	15 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	8 x QT pequeño

KEL-QUICK 16|5

Ref.	42425	Altura	17 mm
EAN	4251269321573	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	20	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	29 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	4 x QT pequeño 4 x QT grande


KEL-QUICK 16|2

Ref.	42426	Altura	17 mm
EAN	4251269321580	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	2	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	29 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Adecuado para insertos	2 x QT grande

KEL-QUICK 10|6


Ref.	42420
EAN	4251269316821
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	24
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	98 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	65 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Adecuado para insertos	6 x QT pequeño

KEL-QUICK 10|3


Ref.	42427
EAN	4251269321597
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	9
Máximo diámetro del cable	29 mm
Largo	98 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	65 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Adecuado para insertos	2 x QT pequeño 1 x QT grande

KEL-QUICK-B4

Ref.	42434
EAN	4251269308727
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	16
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	73 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	46 x 46 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Adecuado para insertos	4 x QT pequeño

KEL-QUICK-B1

Ref.	42435
EAN	4251269333231
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	29 mm
Largo	73 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	46 x 46 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Adecuado para insertos	1 x QT grande


KEL-QUICK-E5

Ref.	42424
EAN	4251269316869
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	20
Máximo diámetro del cable	15 mm
Largo	147 mm
Ancho	38 mm


Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 24 mm
Número de agujeros para tornillos	2
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Adecuado para insertos	5 x QT pequeño

KEL-QUICK-E4

Ref.	42423	Altura	17 mm
EAN	4251269316852	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 24 mm
Para número máximo de cables	16	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	15 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	38 mm	Adecuado para insertos	4 x QT pequeño

KEL-QUICK-E3

Ref.	42422	Altura	17 mm
EAN	4251269316845	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	65 x 24 mm
Para número máximo de cables	12	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	15 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	38 mm	Adecuado para insertos	3 x QT pequeño

KEL-QUICK-E2

Ref.	42421	Altura	17 mm
EAN	4251269316838	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	43 x 24 mm
Para número máximo de cables	8	Número de agujeros para tornillos	2
Máximo diámetro del cable	15 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	73 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	38 mm	Adecuado para insertos	2 x QT pequeño