

# QVT | Prensaestopas partido compacto

para cables conectorizados, roscas M16 - M50 / IP54



El QVT es un marco partido circular, para una instalación rápida y fácil de cables conectorizados o mazos de cables completos.

El prensaestopas partido permite un montaje rápido y fácil, lo que es excelente para el reequipamiento y mantenimiento.

Los cables conectorizados y no conectorizados se colocan dentro del inserto con hendidura, que se coloca dentro de una de las mitades de la prensaestopas. Dependiendo del tamaño de la prensaestopas, se pueden instalar uno, dos o cuatro insertos independientes. Las dos mitades del prensaestopas se pueden encajar juntos fácilmente, sin necesidad de herramientas. Las líneas conectadas se sellan con seguridad y se mantienen dentro de los insertos.

Por su diseño extremadamente compacto, la gama QVT es adecuada especialmente, para máquinas, dispositivos e instrumentos pequeños.

Se incluye en el envío contratuerca de poliamida y un aro de sellado.

IP54

UL US



ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

## Ventajas y beneficios

- Forma que ahorra espacio
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

## Tipos y tamaños de productos


### QVT 16 gy



Ref.	<b>45692</b>
EAN	<b>4251269311468</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>
Máximo diámetro del cable	<b>10 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Diámetro externo	<b>30,8 mm</b>


Altura de montaje	<b>13 mm</b>
Recorte métrico	<b>M16</b>
Recorte circular	<b>16,3 mm</b>
Rosca	<b>M16 x 1,5</b>
Longitud de rosca	<b>13 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x QT pequeño</b>

### QVT 20 gy




Ref.	<b>45695</b>
EAN	<b>4251269311475</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>
Máximo diámetro del cable	<b>11 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Diámetro externo	<b>30,8 mm</b>

Altura de montaje	<b>13 mm</b>
Recorte métrico	<b>M20</b>
Recorte circular	<b>20,3 mm</b>
Rosca	<b>M20 x 1,5</b>
Longitud de rosca	<b>13 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x QT pequeño</b>

**QVT 25 gy**


Ref. **45702**  
 EAN **4251269311482**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **15 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **31 mm**

Altura de montaje **13 mm**  
 Recorte métrico **M25**  
 Recorte circular **25,3 mm**  
 Rosca **M25 x 1,5**  
 Longitud de rosca **13 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x QT pequeño**

**QVT 32 gy**


Ref. **45711**  
 EAN **4251269311499**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **15 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **39 mm**

Altura de montaje **13 mm**  
 Recorte métrico **M32**  
 Recorte circular **32,3 mm**  
 Rosca **M32 x 1,5**  
 Longitud de rosca **13 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x QT pequeño**

**QVT 40-2 gy**

Ref. **45715**  
 EAN **4251269311505**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **8**  
 Máximo diámetro del cable **15 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje **13 mm**  
 Recorte métrico **M40**  
 Recorte circular **40,4 mm**  
 Rosca **M40 x 1,5**  
 Longitud de rosca **13 mm**  
 Adecuado para insertos **2 x QT pequeño**

**QVT 50|4 gy**

Ref. **45722**  
 EAN **4251269311512**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **16**  
 Máximo diámetro del cable **15 mm**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Diámetro externo **62 mm**

Altura de montaje **13 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **13 mm**  
 Adecuado para insertos **4 x QT pequeño**