

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US In progress

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polyamidi
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

		Osa nro.	54300	Korkeus	53 mm
		EAN	4251269332524	Asennuskorkeus	39,4 mm
		Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko metrinen	M32
		Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
		Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Kierteet	M32 x 1,5
		Pituus	72 mm	Kierteen pituus	13,6 mm
		Leveys	67 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni

		Osa nro.	54301	Korkeus	53 mm
		EAN	4251269332531	Asennuskorkeus	39,4 mm
		Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko metrinen	M50
		Kaapelien max. lukumäärä	24	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
		Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Kierteet	M50 x 1,5
		Pituus	94,5 mm	Kierteen pituus	13,6 mm
		Leveys	87 mm	Sopivat tiivisteosat	6 x KT pieni

		Osa nro.	54302	Korkeus	53 mm
		EAN	4251269332548	Asennuskorkeus	39,4 mm
		Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko metrinen	M63
		Kaapelien max. lukumäärä	36	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
		Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Kierteet	M63 x 1,5
		Pituus	115 mm	Kierteen pituus	13,6 mm
		Leveys	104 mm	Sopivat tiivisteosat	9 x KT pieni



Osa nro.

54303

Korkeus

53 mm

EAN

4251269332555

Asennuskorkeus

39,4 mm

Pakkausyksikkö

1

Leikkauskoko metrinen

M75

Kaapelien max. lukumäärä

36

Leikkauskoko pyöreä

75,5 mm

Kaapelin max. halkaisija

15 mm

Kierteet

M75 x 1,5

Pituus

140 mm

Kierteen pituus

13,6 mm

Leveys

125 mm

Sopivat tiivisteosat

12 x KT pieni

icotek[®]
smart cable management