



IP20

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

CE

UK  
CA

## Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP20
Materiaali	Polyamidi
Palamislukka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	<b>81132</b>	Liitintyypille	<b>C8 liitin</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Nimellisvirta	<b>2,5 A</b>
	<b>071</b>	Tiiviyysluokka	<b>II</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>		<b>(suojaeristys)</b>
Pituus	<b>85,2 mm</b>	Väri	<b>Musta</b>
Korkeus	<b>24 mm</b>		
Leveys	<b>63,2 mm</b>		
Liitäntäkaapelin pituus	<b>600 mm</b>		



Osa nro.	<b>81334</b>	Liitintyypille	<b>C8 liitin,</b>
EAN	<b>4251269333</b>		<b>kulma</b>
	<b>002</b>	Nimellisvirta	<b>2,5 A</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	Tiiviy.luokka	<b>II</b>
Pituus	<b>85,2 mm</b>		<b>(suojaeristys)</b>
Korkeus	<b>24 mm</b>	Väri	<b>Musta</b>
Leveys	<b>63,2 mm</b>		
Liitäntäkaapelin pituus	<b>600 mm</b>		



Osa nro.	<b>81133</b>	Liitintyypille	<b>C8 liitin</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Nimellisvirta	<b>2,5 A</b>
	<b>088</b>	Tiiviy.luokka	<b>II</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>		<b>(suojaeristys)</b>
Pituus	<b>85,2 mm</b>	Väri	<b>Musta</b>
Korkeus	<b>24 mm</b>		
Leveys	<b>63,2 mm</b>		
Liitäntäkaapelin pituus	<b>1.500 mm</b>		

Osa nro.	<b>81333</b>	Liitintyyppille	<b>C8 liitin,</b>
EAN	<b>4251269332</b>		<b>kulma</b>
	<b>999</b>	Nimellisvirta	<b>2,5 A</b>
Pakkausyksikkö	<b>1</b>	Tiiviysluokka	<b>II</b>
			<b>(suojaeristys)</b>
Pituus	<b>85,2 mm</b>	Väri	<b>Musta</b>
Korkeus	<b>24 mm</b>		
Leveys	<b>63,2 mm</b>		
Liitäntäkaapelin pituus	<b>1.500 mm</b>		



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management