

# Poinçons CONFIX™

pour équerres à brides CONFIX™ FWS, pour acier, acier inoxydable et aluminium



Ces poinçons sont prévus pour découper les tôles selon les formes spéciales des CONFIX™ FWS.

Pour épaisseur de tôle de maximum 2 mm en acier, aluminium, plastique et acier inoxydable (versions V2A).

Les poinçons conviennent à la poinçonneuse hydraulique manuelle et à la pompe à pied. Pour les poinçons FWS-A 50 / FWS-B 48, nous recommandons uniquement la pompe à pied hydraulique.

Les poinçons sont livrés avec une vis hydraulique et un contre-écrou dans un coffret de transport.

## Spécifications

**Matière** Acier trempé et bruni

**Caract. au feu**

## Avantages

- Pour les découpes spéciales des CONFIX™ FWS
- Coffret de transport solide, rembourré et compartimenté
- Utilisable avec la poinçonneuse manuelle icotek et d'autres marques

## Types et tailles de produits

Poinçon FWS-A16/20 / FWS-B11/16



N° de cde	<b>80095</b>	Épais. max.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	de paroi	
	<b>316</b>		
Unité	<b>1</b>		
d'emballage			
Convient pour	<b>FWS-A 16,</b>		
CONFIX™ FWS	<b>FWS-A 20,</b>		
	<b>FWS B11,</b>		
	<b>FWS-B 16</b>		
Nombre de	<b>3</b>		
pointeaux			
Filetage UNF	<b>19 mm</b>		
Pour des	<b>Plastique,</b>		
matières	<b>Stahl (St)</b>		



N° de cde **80195** Épais. max. **2 mm**  
EAN **4251269333** de paroi  
**354**  
Unité **1**  
d'emballage  
Convient pour **FWS-A 16,**  
CONFiX™ FWS **FWS-A 20,**  
**FWS B11,**  
**FWS-B 16**  
Nombre de **3**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Acier**  
matières **inoxydable**  
**V2A**



N° de cde **80096** Épais. max. **2 mm**  
EAN **4251269333** de paroi  
**323**  
Unité **1**  
d'emballage  
Convient pour **FWS-A 25,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**  
Nombre de **3**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Plastique,**  
matières **Stahl (St)**



N° de cde **80196** Épais. max. **2 mm**  
EAN **4251269333** de paroi  
**361**  
Unité **1**  
d'emballage  
Convient pour **FWS-A 25,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**  
Nombre de **3**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Acier**  
matières **inoxydable**  
**V2A**



N° de cde **80097** Épais. max. **2 mm**  
EAN **4251269333** de paroi  
**330**  
Unité **1**  
d'emballage  
Convient pour **FWS-A 32,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**  
Nombre de **4**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Plastique,**  
matières **Stahl (St)**



N° de cde **80197** Épais. max. **2 mm**  
EAN **4251269333** de paroi  
**378**  
Unité **1**  
d'emballage  
Convient pour **FWS-A 32,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**  
Nombre de **4**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Acier**  
matières **inoxydable**  
**V2A**



N° de cde **80098** Épais. max. **2 mm**  
EAN **4251269333** de paroi  
**347**  
Unité **1**  
d'emballage  
Convient pour **FWS-A 40,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**  
Nombre de **4**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Plastique,**  
matières **Stahl (St)**



N° de cde **80198** Épais. max. **2 mm**  
EAN **4251269333** de paroi  
**385**  
Unité **1**  
d'emballage  
Convient pour **FWS-A 40,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 36**  
Nombre de **4**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Acier**  
matières **inoxydable**  
**V2A**



N° de cde **80099** Épais. max. **2 mm**  
EAN **4251269333** de paroi  
**255**  
Unité **1**  
d'emballage  
Convient pour **FWS-A 50,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 48**  
Nombre de **4**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Plastique,**  
matières **Stahl (St)**



N° de cde **80199** Épais. max. **2 mm**  
EAN **4251269333** de paroi  
**262**  
Unité **1**  
d'emballage  
Convient pour **FWS-A 50,**  
CONFiX™ FWS **FWS-B 48**  
Nombre de **4**  
pointeaux  
Filetage UNF **19 mm**  
Pour des **Acier**  
matières **inoxydable**  
**V2A**