

KT-DPF | Joints pyramidaux, noir

pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KT-DPF, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Les joints KT-DPF ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés. Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Les petits joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 3 à 12 mm, les grands joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 4 à 26 mm de diamètre.

Nous recommandons de couper les joints KT-DPF à l'endroit suivant: Diamètre de câble en mm moins env. 20%.

IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-30 C° à 90 C°
Propriétés	résistance chimique supérieure

Avantages

- Grande gamme de serrage de 3 à 26 mm avec seulement 3 joints
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

Types et tailles de produits

KT-DPF-A bk



N° de cde	41360
EAN	4251269307102
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm


Hauteur	50 mm
Hauteur de montage	33 mm
Pour diamètres de câble	1 x 3 - 12 mm

KT-DPF-B bk



N° de cde	41361
EAN	4251269307119
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	41,5 mm
Largeur	42 mm

Hauteur	59 mm
Hauteur de montage	42 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	1 x 4 - 18 mm



N° de cde

41362

EAN

4251269307126

Unité d'emballage

10

Pour nombre max. de câbles

1

Couleur

noir

Longueur

41,5 mm

Largeur

42 mm

Hauteur

59 mm

Hauteur de montage

42 mm

Pour type de câble

Câble rond

Pour diamètres de câble

1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management