

# QTMB | Joints multi diamètres pour systèmes QUICK

pour câbles de 14 à 29 mm de diamètre / IP54



Les joints de la série QTMB se montent dans les cadres de passage de câbles suivants:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Le QTMB est utilisé pour acheminer des câbles avec connecteurs.

La membrane innovante permet le routage de câbles dont le diamètre peut varier jusqu'à 3 mm.

Avec le QTMB, pour la première fois, même de gros câbles jusqu'à 29 mm peuvent être acheminés dans un KEL-QUICK.

Pour boucher un joint il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

## Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Uniquement 7 joints couvrent la zone de serrage de 14 à 29mm
- Forme innovante de la fente pour plus d'étanchéité
- Nouvelle membrane pour une grande flexibilité


## Types et tailles de produits

### QTBG




N° de cde	<b>42545</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269321634</b>	Joint obturateur	<b>1</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>		
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>40 mm</b>		
Largeur	<b>39 mm</b>		
Hauteur	<b>17 mm</b>		

### QTMB 14-17



N° de cde	<b>42515</b>	Hauteur	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269321603</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 14 - 17 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>		
Longueur	<b>40 mm</b>		
Largeur	<b>39 mm</b>		


**QTMB 16-19**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42516**  
**4251269321986**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 16 - 19 mm**


**QTMB 18-21**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42517**  
**4251269321610**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 18 - 21 mm**


**QTMB 20-23**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42518**  
**4251269321627**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 20 - 23 mm**


**QTMB 22-25**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42519**  
**4251269322723**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 22 - 25 mm**


**QTMB 24-27**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42520**  
**4251269322730**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 24 - 27 mm**

**QTMB 26-29**

N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**42521**  
**4251269322747**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**40 mm**  
**39 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble

**17 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**1 x 26 - 29 mm**

