

Poinçons ronds

pour les passe-câbles icotek ainsi que les connecteurs multi-pôle



Les ensembles poinçons matrices ronds peuvent perforer des tôles d'acier inoxydable (versions V2A), d'acier ou d'aluminium et plastique jusqu'à 3mm (V2A: max. 2 mm) d'épaisseur. Ces poinçons sont destinés à faire des ouvertures dans les tailles PG 16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 et M85 qui correspondent à les [presse-étoupes](#) et [systèmes passe-câbles](#) d'icotek.

La géométrie particulière de l'ensemble matrice poinçon réduit considérablement l'effort de poinçonnage, et la découpe en plusieurs parties* de la perforation est facilement évacuée. Pour l'installation de bouton poussoir et commutateur, icotek propose un emporte pièce de PG 16 (22.5 mm) avec ergot de positionnement.

Ces ensembles sont compatibles aux poinçonneuses hydrauliques d'autres fabricants.

Spécifications

Matière Acier trempé et bruni

Avantages

- Découpe en plusieurs parties pour faciliter l'évacuation de la perforation
- Convient pour la poinçonneuse hydraulique manuelle icotek et d'autres fabricants

Types et tailles de produits

Poinçon M16



N° de cde	80020	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316	matières	Stahl (St)
	166	Épais. max.	2 mm
Unité	1	de paroi	
d'emballage			
Convient pour	QVT 16, QVT-		
passe-câbles:	CLICK 16,		
	KEL-DP 16		
Découpe,	16,2 mm		
ronde			
Découpe,	M16		
métrique			
Filetage UNF	9,5 mm		

Poinçon M16 V2A



N° de cde	80120	Pour des	Acier
EAN	4251269316	matières	inoxydable
	340		V2A
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Convient pour passe-câbles:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Découpe, ronde	16,2 mm		
Découpe, métrique	M16		
Filetage UNF	11,1 mm		

Poinçon M20



N° de cde	80021	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316	matières	Stahl (St)
	173	Épais. max. de paroi	2 mm
Unité d'emballage	1		
Convient pour passe-câbles:	KVT 20, QVT-20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Découpe, ronde	20,4 mm		
Découpe, métrique	M20		
Filetage UNF	9,5 mm		

Poinçon M20 V2A



N° de cde	80121	Pour des	Acier
EAN	4251269316	matières	inoxydable
	357		V2A
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Convient pour passe-câbles:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Découpe, ronde	20,4 mm		
Découpe, métrique	M20		
Filetage UNF	11,1 mm		

Poinçon M25



N° de cde	80022	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316	matières	Stahl (St)
	180	Épais. max. de paroi	2 mm
Unité d'emballage	1		
Convient pour passe-câbles:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Découpe, ronde	25,4 mm		
Découpe, métrique	M25		
Filetage UNF	9,5 mm		

Punch M25 V2A

N° de cde	80122	Pour des	Acier
EAN	4251269316	matières	inoxydable
	364		V2A
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Convient pour passe-câbles:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Découpe, ronde	25,4 mm		
Découpe, métrique	M25		
Filetage UNF	11,1 mm		

Poinçon M32

N° de cde	80023	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316	matières	Stahl (St)
	197	Épais. max. de paroi	3 mm
Unité d'emballage	1		
Convient pour passe-câbles:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Découpe, ronde	32,5 mm		
Découpe, métrique	M32		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M32 V2A



N° de cde	80123	Pour des	Acier
EAN	4251269316371	matières	inoxydable
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	V2A
Convient pour passe-câbles:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		2 mm
Découpe, ronde	32,5 mm		
Découpe, métrique	M32		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M40



N° de cde	80024	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316203	matières	Stahl (St)
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	3 mm
Convient pour passe-câbles:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Découpe, ronde	40,5 mm		
Découpe, métrique	M40		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M40 V2A

N° de cde	80124	Pour des	Acier
EAN	4251269316388	matières	inoxydable
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	V2A
Convient pour passe-câbles:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Découpe, ronde	40,5 mm		
Découpe, métrique	M40		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M50

N° de cde	80025	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316210	matières	Stahl (St)
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	3 mm
Convient pour passe-câbles:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Découpe, ronde	50,5 mm		
Découpe, métrique	M50		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M50 V2A



N° de cde	80125	Pour des	Acier
EAN	4251269316	matières	inoxydable
	395		V2A
Unité d'emballage	1	Épais. max. de paroi	2 mm
Convient pour passe-câbles:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Découpe, ronde	50,5 mm		
Découpe, métrique	M50		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M63



N° de cde	80026	Pour des	Plastique,
EAN	4251269316	matières	Stahl (St)
	227	Épais. max. de paroi	3 mm
Unité d'emballage	1		
Convient pour passe-câbles:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Découpe, ronde	63,5 mm		
Découpe, métrique	M63		
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M63 V2A



N° de cde	80126	Pour des	Acier
EAN	4251269316	matières	inoxydable
	401		V2A
Unité	1	Épais. max.	2 mm
d'emballage		de paroi	
Convient pour	KVT-ER 63,		
passes-câbles:	KVT 63, KVT-		
	SNAP 63, DB		
	3x3 M63,		
	KEL-DPZ 63,		
	KEL-DPZ-		
	CLICK 63,		
	KEL-DPZ-HD		
	63, KEL-		
	SCDP-TR 63,		
	KEL-DPF 63		
Découpe,	63,5 mm		
ronde			
Découpe,	M63		
métrique			
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M75



N° de cde	80029	Pour des	Stahl (St),
EAN	4251269319	matières	Plastique
	181	Épais. max.	2 mm
Unité	1	de paroi	
d'emballage			
Convient pour	DB 3x4 		
passes-câbles:	M75, KEL-		
	DPF 75		
Découpe,	75,5 mm		
ronde			
Découpe,	M75		
métrique			
Filetage UNF	19 mm		

Poinçon M80



N° de cde **80034** Épais. max. **2,5 mm**
EAN **4251269324** de paroi
147
Unité **1**
d'emballage
Découpe, **80 mm**
ronde
Découpe, **M80**
métrique
Filetage UNF **19 mm**
Pour des **Plastique,**
matières **Stahl (St)**

Poinçon M85



N° de cde **80030** Pour des **Plastique,**
EAN **4251269319** matières **Stahl (St)**
198 Épais. max. **2 mm**
Unité **1** de paroi
d'emballage
Convient pour **KEL-DPF 85**
passe-câbles:
Découpe, **86 mm**
ronde
Découpe, **M85**
métrique
Filetage UNF **19 mm**

Poinçon PG 16

N° de cde **80027**
EAN **4251269316**
234
Unité **1**
d'emballage
Découpe, **22,5 mm**
ronde
Filetage UNF **9,5 mm**
Pour des **Plastique,**
matières **Stahl (St)**
Épais. max. **3 mm**
de paroi



Poinçon PG 16 avec ergot de positionnement

N° de cde **80028**
EAN **4251269316**
241
Unité **1**
d'emballage
Découpe, **22,5 mm**
ronde
Filetage UNF **9,5 mm**
Pour des **Plastique,**
matières **Stahl (St)**
Épais. max. **3 mm**
de paroi





N° de cde **80128**
EAN **4251269316**
418
Unité **1**
d'emballage
Découpe, **22,5 mm**
ronde
Filetage UNF **9,5 mm**
Pour des **Acier**
matières **inoxydable**
V2A
Épais. max. **2 mm**
de paroi