

KEL-DPZ-HD | Passacavi igienici a membrana

con filettatura M32 - M63 / IP66 / IP68, conforme alla FDA



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
us

Le nuove piastre di ingresso cavi KEL-DPZ-HD con filettatura metrica da M32 a M63 sono stati sviluppati per l'installazione nel settore alimentare e macchine per l'imballaggio.

Durante lo sviluppo secondo le linee guida Hygienic Design, si è prestata particolare attenzione alla parte esterna della piastra passacavi affinché fosse priva di possibili punti di accumulo di polvere e sporco.

La superficie esterna risulta pertanto molto liscia ($Ra = 0,421 \mu m$ secondo la norma ISO 4287). Il contorno esterno ha un raggio di 6 mm anziché quello richiesto 3 mm. Inoltre, KEL-DPZ-HD utilizza un elastomero conforme FDA in conformità con l'approvazione alimentare 1935/2004/CE e (UE) 10/2011. Il classico colore blu garantisce un chiaro riconoscimento visivo.

Le piastre di ingresso cavi sono progettate per instradare diversi cavi e tubi con un diametro compreso tra 3,2 mm e 22,2 mm e sigillate secondo IP65/66/67/68. Un vantaggio significativo rispetto ai pressacavi è la densità di cavi maggiore e la flessibilità di poter gestire una gamma di diametri cavo. Il fissaggio è molto semplice grazie all'uso del controdado.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-HB
Temperatura	-40 C° ... 80 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni, resistente a olio e muffe, maggiore resistenza chimica

Vantaggi e benefici

- Elastomero della piastra di ingresso cavi secondo la norma 1935/2004/EG, (UE) 10/2011
- Conforme FDA
- Sviluppato secondo le linee guida di progettazione igienica (EHEDG)
- Design igienico - privo di rientranze di accumulo dello sporco
- Certificato Ecolab
- Design molto piatto
- Superficie molto liscia ($Ra = 0,421 \mu m$ secondo la norma ISO 4287)
- Assemblaggio molto veloce
- Diametro del cavo 3,2 - 22,2 mm
- Zone di tenuta e fissaggio molto grandi
- Alta densità di cavi
- Doppia sigillatura dei cavi (IP66/IP68)
- Adatto per forature metriche
- Processo di pulizia riproducibile
- Assorbimento di umidità molto basso
- Elevata resistenza a solventi aromatici, oli, grassi, prodotti minerali
- Nessuna corrosione possibile perché la plastica è stata lavorata
- Esente da manutenzione
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura


Tipi di prodotto

KEL-DPZ-HD 32|4



Codice	70351
EAN	4251269322785
Unità di imballaggio	5
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo	12,5 mm
Altezza	22 mm
Altezza di montaggio	8 mm

Colore	blu (simile a RAL 5005)
Diametro esterno	44 mm
Rugosità superficiale (ISO 4287)	$Ra = 0,421 \mu m$
Apertura metrica	M32
Apertura rotonda	32,3 mm
Filetto	M32 x 1,5
Lunghezza filetto	14 mm
Per diametri di cavo	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-HD 32|4-2

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70352
4251269322792
5
4
9,5 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ-HD 32|7

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70353
4251269322808
5
7
6,5 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ-HD 40|8

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70354
4251269322815
5
8
10,2 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ-HD 50|8

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70355
4251269322822
5
8
12,5 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-HD 50|10

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70356
4251269322839
5
10
22,2 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ-HD 50|12

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70357
4251269322846
5
12
10,2 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ-HD 50|19

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70358
4251269322853
5
19
6,5 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ-HD 63|9

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70359
4251269322860
5
9
22,2 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ-HD 63|13

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70360
4251269322877
5
13
16,2 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-HD 63|14

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70361
4251269322884
5
14
10,2 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|35

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Altezza
Altezza di montaggio

70362
4251269322891
5
35
6,5 mm
22 mm
8 mm

Colore
Diametro esterno
Rugosità superficiale (ISO 4287)
Apertura metrica
Apertura rotonda
Filetto
Lunghezza filetto
Per diametri di cavo

blu (simile a RAL 5005)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

