



KTMB | Gommini passacavo multi-range

per diametro del cavo 2.5 - 33 mm / IP54 / UL Type 12



I gommini passacavo KTMB accettano cavi con un più ampio intervallo di diametri del cavo. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

I gommini passacavo KTMB non sono apribili e pertanto utilizzabili con cavi non intestati. I gommini passacavo KTMB piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 2.5 e i 16 mm, i gommini KTMB grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 13 e i 33 mm.



Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Ideale per il cablaggio finale in loco di cavi non intestati
- Gestione magazzino semplificata

Tipi di prodotto


KTMB-A



Codice	41432
EAN	4251269307188
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm


Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 2.5 - 6.5 mm

KTMB-B




Codice	41434
EAN	4251269307195
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	1 x 4 - 7.5 mm

KTMB-C


Codice **41436**
 EAN **4251269307201**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 6.5 - 10 mm**

KTMB-D


Codice **41438**
 EAN **4251269307218**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 9.5 - 13 mm**

KTMB-E


Codice **41440**
 EAN **4251269307225**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 13 - 16 mm**

KTMB-G


Codice **41460**
 EAN **4251269307232**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **40,5 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 13 - 18 mm**

KTMB-H


Codice **41465**
 EAN **4251269307249**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **40,5 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 18 - 23 mm**

KTMB-I

Codice **41470**
 EAN **4251269307256**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **40,5 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 23 - 28 mm**


KTMB-J

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41475
4251269307263
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
1 x 28 - 33 mm

KTMB-K

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41480
4251269307270
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management