

QVT | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M16 - M50 / IP54



Il sistema QVT è un pressacavo divisibile utilizzabile per il passaggio e serraggio semplice e veloce di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Grazie al sistema divisibile è possibile un assemblaggio semplice e veloce. Il cavo precablato viene inserito nel gommino posto in una delle metà del pressacavo. A seconda delle dimensioni del passacavo, è possibile installare uno, due o quattro gommini separati. Utilizzando gommini a più fori, è possibile instradare fino a 16 linee con un pressacavo. Le due metà del pressacavo possono essere agganciate facilmente senza la necessità di attrezzi. Le linee assemblate sono saldamente sigillate e trattenute all'interno dei gommini.

Il sistema QVT grazie alle sue dimensioni ridotte è particolarmente adatto su piccole macchine, su dispositivi o strumenti.

IP54

UL US



ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici

- Forma compatta
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto


QVT 16 gy



Codice	45692
EAN	4251269311468
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	2
Max. diametro del cavo	10 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno	30,8 mm


Altezza di montaggio	13 mm
Apertura metrica	M16
Apertura rotonda	16,3 mm
Filetto	M16 x 1,5
Lunghezza filetto	13 mm
Adatto per gommini	1 x QT piccolo

QVT 20 gy




Codice	45695
EAN	4251269311475
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	2
Max. diametro del cavo	11 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Diametro esterno	30,8 mm

Altezza di montaggio	13 mm
Apertura metrica	M20
Apertura rotonda	20,3 mm
Filetto	M20 x 1,5
Lunghezza filetto	13 mm
Adatto per gommini	1 x QT piccolo

QVT 25 gy


Codice **45702**
 EAN **4251269311482**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **15 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **31 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Filetto **M25 x 1,5**
 Lunghezza filetto **13 mm**
 Adatto per gommini **1 x QT piccolo**

QVT 32 gy


Codice **45711**
 EAN **4251269311499**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **15 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **39 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Filetto **M32 x 1,5**
 Lunghezza filetto **13 mm**
 Adatto per gommini **1 x QT piccolo**

QVT 40-2 gy

Codice **45715**
 EAN **4251269311505**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **15 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Filetto **M40 x 1,5**
 Lunghezza filetto **13 mm**
 Adatto per gommini **2 x QT piccolo**

QVT 50|4 gy

Codice **45722**
 EAN **4251269311512**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **15 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Filetto **M50 x 1,5**
 Lunghezza filetto **13 mm**
 Adatto per gommini **4 x QT piccolo**