

KEL-FL | 分割式ケーブルエントリフレーム

ラットケーブルとコネクタ付きラウンドケーブル用 保護等級IP54



KEL-FLシリーズは、フラットケーブル（リフト建設など）とコネクタ付きラウンドケーブルを組み合わせて、簡単・柔軟・迅速にケーブルを挿入し、シールすることができます。

フラットケーブルグロメットFTや分割可能なKTグロメットシリーズを使用しており、それぞれを組み合わせることができます。グロメットの革新的なデザインにより、フラットケーブルの公差を非常に良く補うことができます。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。

IP54

UL TYPE 12

C UL US



HL3 EN 45545-2

EN 61373



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	耐震, UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め
取付高	17 mm

特長とメリット

- フラットケーブルとコネクタ付きラウンドケーブルと一緒に配線
- 省スペース・コンパクト設計

製品タイプとサイズ


KEL-FL|A



部品番号	46100
EAN	4251269311550
梱包単位	10
ケーブル数	1
長さ	72 mm
幅	39 mm
高さ	17 mm


取付高	17 mm
標準取付穴	43 × 24 mm
ネジ穴数	2
ネジ穴径	5,8 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	1 x FT-1

KEL-FL|B



部品番号	46105
EAN	4251269311567
梱包単位	10
ケーブル数	1
長さ	98 mm
幅	39 mm
高さ	17 mm

取付高	17 mm
標準取付穴	65 × 24 mm
ネジ穴数	2
ネジ穴径	5,8 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
適合グロメット	1 x FT-2

KEL-FL|C

部品番号 **46110**
 EAN **4251269311574**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **5**
 長さ **98 mm**
 幅 **39 mm**
 高さ **17 mm**

取付高
 標準取付穴
 ネジ穴数
 ネジ穴径
 ネジ材質
 適合グロメット

17 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
 薄板鋼、亜鉛メッキ
1 × KT スモール
1 × FT-1

KEL-FL|D

部品番号 **46115**
 EAN **4251269311581**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 長さ **120 mm**
 幅 **39 mm**
 高さ **17 mm**

取付高
 標準取付穴
 ネジ穴数
 ネジ穴径
 ネジ材質
 適合グロメット


17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
 薄板鋼、亜鉛メッキ
1 × FT-3

KEL-FL|E

部品番号 **46120**
 EAN **4251269311598**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **5**
 長さ **120 mm**
 幅 **39 mm**
 高さ **17 mm**

取付高
 標準取付穴
 ネジ穴数
 ネジ穴径
 ネジ材質
 適合グロメット


17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
 薄板鋼、亜鉛メッキ
1 × KT スモール
1 × FT-2

KEL-FL|F

部品番号 **46125**
 EAN **4251269311604**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **2**
 長さ **120 mm**
 幅 **39 mm**
 高さ **17 mm**

取付高
 標準取付穴
 ネジ穴数
 ネジ穴径
 ネジ材質
 適合グロメット


17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
 薄板鋼、亜鉛メッキ
2 × FT-1

KEL-FL|G

部品番号 **46130**
 EAN **4251269311611**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **9**
 長さ **120 mm**
 幅 **39 mm**
 高さ **17 mm**

取付高
 標準取付穴
 ネジ穴数
 ネジ穴径
 ネジ材質
 適合グロメット


17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
 薄板鋼、亜鉛メッキ
2 × KT スモール
1 × FT-1

KEL-FL|H

部品番号 **46135**
 EAN **4251269311628**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **9**
 長さ **147 mm**
 幅 **39 mm**
 高さ **17 mm**

取付高
 標準取付穴
 ネジ穴数
 ネジ穴径
 ネジ材質
 適合グロメット


17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
 薄板鋼、亜鉛メッキ
2 × KT スモール
1 × FT-2

KEL-FL|I

部品番号 **46140**
 EAN **4251269311635**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **6**
 長さ **147 mm**
 幅 **39 mm**
 高さ **17 mm**

取付高
 標準取付穴
 ネジ穴数
 ネジ穴径
 ネジ材質
 適合グロメット

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
 薄板鋼、亜鉛メッキ
1 × KT スモール
2 × FT-1


KEL-FL|J

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
長さ
幅
高さ

46145
4251269311642
10
13
147 mm
39 mm
17 mm

取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
3 × KT スモール
1 × FT-1


KEL-FL|K

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
長さ
幅
高さ

46150
4251269311659
10
2
147 mm
39 mm
17 mm

取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
1 × FT-1
1 × FT-2

KEL-FL|L

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
長さ
幅
高さ

46155
4251269311666
10
1
147 mm
39 mm
17 mm

取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット

17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
1 × FT-4