

KEL-JUMBO | 分割式ケーブルエントリフレーム

外径65mmまでの電源線用 保護等級IP54/ULタイプ12



KEL-JUMBOシリーズは、外径65mmまでの電源線やホースの挿入・密閉(IP54)を可能にします。

KTFケーブルグロメットの革新的なデザインは、太くて硬いケーブルの屈曲も調整できます。

ケーブル外径+15〜20%程度の大きさの丸い切り込みを入れることをお勧めします。壁掛け用の平型ガスケットを同梱しています。



仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	耐震, UV耐候性, シリコンフリー, 防錆 (V2Aバージョン), ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め
取付高	35 mm

特長とメリット

- 最大65mm径までのケーブル配線
- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- EN 62444に準拠したストレンリリーフ機能


製品タイプとサイズ

KEL-JUMBO 1




部品番号	42360	高さ	35 mm
EAN	4251269308550	取付高	35 mm
梱包単位	1	標準取付穴	78 × 80.5 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	65 mm	ネジ穴径	7 mm
長さ	110 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	116 mm	適合グロメット	1 x KTF

KEL-JUMBO 1 V2A



部品番号	42360.200	高さ	35 mm
EAN	4251269308567	取付高	35 mm
梱包単位	1	標準取付穴	78 × 80.5 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	65 mm	ネジ穴径	7 mm
長さ	110 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	116 mm	適合グロメット	1 x KTF


KEL-JUMBO 2

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42350
4251269308536
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット

35 mm
35 mm
168 × 80.5 mm
4
7 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
2 × KTF

KEL-JUMBO 2 V2A

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

42350.200
4251269308543
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット

35 mm
35 mm
168 × 80.5 mm
4
7 mm
ステンレススチール (V2A)
2 × KTF

icotek[®]
smart cable management