

KT-DPF | マルチレンジケーブルグロメット・ブラック

ピラミッド型・ケーブル外径3～26mm用・保護等級IP54



KT-DPFマルチレンジケーブルグロメットは、建設現場などでケーブル径を正確に把握できない場合に特に適しています。

また、結束バンドでストレインリリーフ機能を強化することをお勧めします。

KT-DPFは分割されないため、コネクタ付きのケーブルには対応していません！

KT-DPFスモールシリーズは外径3～12mm、KT-DPFラージシリーズは外径4～26mmのケーブルに適しています。

使用の際は、グロメットを挿入ケーブル外径に対し約 - 20%程度にカットします。

IP54

RIA

ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany


仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-30 C° ~ 90 C°
特性	高い耐薬品性

特長とメリット


- 広いクランプ範囲：わずか3つのグロメットでケーブル径3～26mmに対応
- コネクタ無しのケーブルに最適
- 在庫管理の簡略化

製品タイプとサイズ

KT-DPF-A bk  IP54	部品番号	41360	高さ	50 mm
	EAN	4251269307102	取付高	33 mm
	梱包単位	10	クランプ範囲	1 x 3 - 12 mm
	ケーブル数	1		
	カラー	ブラック		
	長さ	21 mm		
	幅	21 mm		

KT-DPF-B bk  IP54	部品番号	41361	高さ	59 mm
	EAN	4251269307119	取付高	42 mm
	梱包単位	10	ケーブルタイプ	丸型ケーブル
	ケーブル数	1	クランプ範囲	1 x 4 - 18 mm
	カラー	ブラック		
	長さ	41,5 mm		
	幅	42 mm		

KT-DPF-C bk



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41362
4251269307126
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

59 mm
42 mm
丸型ケーブル
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management