

FT | Doorvoertulen voor platte kabels

voor gebruik in kabelinvoerframes KEL-FL / IP54



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

FT grommets are used to route flat cables, e.g. in lift construction. Suitable for [cable entry frames KEL-FL](#).

Innovative construction of the grommets compensates for manufacturing inconsistencies in flat cables.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US



HL3
EN 45545-2

EN 61373



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Doorvoeren van vlakke kabels met verschillende afmetingen

Producttypes en maten

FT-1|0




Art.nr.
EAN
Aantal
Kleur
Lengte
Breedte
Hoogte

46201
4251269311673
5
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
42 mm
21 mm
19 mm

Montage hoogte

2 mm

FT-1|A



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte


46210
4251269311710
5
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
42 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Min. vlakke kabel breedte
Max. vlakke kabel breedte
Min. vlakke kabel dikte
Max. vlakke kabel dikte


19 mm
2 mm
Vlakke kabel
19 mm
23 mm
5,5 mm
6 mm

FT-1|B


Art.nr.	46211	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311727	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	28 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	33 mm
Lengte	42 mm	Min. vlakke kabel dikte	5,5 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	6 mm

FT-1|C

Art.nr.	46212	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311734	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	24 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	30 mm
Lengte	42 mm	Min. vlakke kabel dikte	8,5 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	9 mm

FT-1|E


Art.nr.	46214	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311741	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	19 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	24 mm
Lengte	42 mm	Min. vlakke kabel dikte	6,5 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	7 mm

FT-1|F


Art.nr.	46215	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311758	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	28 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	33 mm
Lengte	42 mm	Min. vlakke kabel dikte	9 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	9,5 mm

FT-2|0

Art.nr.	46202	Montage hoogte	2 mm
EAN	4251269311680		
Aantal	5		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	65 mm		
Breedte	21 mm		
Hoogte	19 mm		

FT-2|A


Art.nr.	46250	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311765	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	32,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	38 mm
Lengte	65 mm	Min. vlakke kabel dikte	5 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	5,5 mm

FT-2|B


Art.nr.	46251	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311772	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	45 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	50,5 mm
Lengte	65 mm	Min. vlakke kabel dikte	6 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	6,5 mm

FT-2|C

Art.nr.	46252	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311789	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	47 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	52 mm
Lengte	65 mm	Min. vlakke kabel dikte	9,5 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	10 mm

FT-2|F

Art.nr.	46255	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311796	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	38 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	43 mm
Lengte	65 mm	Min. vlakke kabel dikte	12,5 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	13 mm

FT-2|G

Art.nr.	46256	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311802	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	49 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	54 mm
Lengte	65 mm	Min. vlakke kabel dikte	5 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	6 mm

FT-3|0

Art.nr.	46203	Montage hoogte	2 mm
EAN	4251269311697		
Aantal	5		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	87 mm		
Breedte	21 mm		
Hoogte	19 mm		

FT-3|A

Art.nr.	46300	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311819	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	72 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	77 mm
Lengte	87 mm	Min. vlakke kabel dikte	5 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	5,5 mm

FT-4|0

Art.nr.	46204	Montage hoogte	2 mm
EAN	4251269311703		
Aantal	5		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	114 mm		
Breedte	21 mm		
Hoogte	19 mm		

FT-4|A

Art.nr.	46330	Hoogte	19 mm
EAN	4251269311826	Montage hoogte	2 mm
Aantal	5	Voor kabeltype	Vlakke kabel
Voor aantal kabels	1	Min. vlakke kabel breedte	85 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Max. vlakke kabel breedte	99 mm
Lengte	114 mm	Min. vlakke kabel dikte	4,2 mm
Breedte	21 mm	Max. vlakke kabel dikte	5,2 mm

icotek[®]
smart cable management