

KEL-DPU-BS kabeldoorvoerplaten met brandwerende afdichtingen (EN 45545-3)

met hoge treklastingsfunctie, steekbaar / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL US

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polypropyleen
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	opschuimend, halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Schroefbevestiging

Voordelen

- Goedgekeurd voor gebruik in spoorwegtechnologie (EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 en EN 61373)
- Slechts één brandwerende afdichting per kabelinvoercomponent vereist
- Hoge classificaties E45 / EI30
- Hoge stabiliteit, schokbestendig
- Snelle en eenvoudige assemblage
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

Producttypes en maten

KEL-DPU 24|13-BS gy




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte


99300.010
4251269318559
5
13
20,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters


58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
10 x 3.2 - 6.3 mm
3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|14-BS gy


Art.nr.	99300.011	Breedte	58 mm
EAN	4251269318566	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16-BS gy


Art.nr.	99300.012	Breedte	58 mm
EAN	4251269318573	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	14,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16-1-BS gy


Art.nr.	99300.013	Breedte	58 mm
EAN	4251269318580	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,2 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|17-BS gy

Art.nr.	99300.014	Breedte	58 mm
EAN	4251269318597	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|20-BS gy

Art.nr.	99300.015	Breedte	58 mm
EAN	4251269318603	Hoogte	14 mm
Aantal	5	Montage hoogte	14 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	10,5 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Voor kabeldiameters	12 x 3.2 - 5.5 mm 8 x 5 - 10.5 mm


KEL-DPU 24|21-BS gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

99300.016
4251269318610
5
21
12,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
1 x 3.2 - 6.3 mm
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|32-BS gy

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Lengte

99300.017
4251269318627
5
32
6,3 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
147 mm

Breedte
Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Voor kabeldiameters

58 mm
14 mm
14 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
32 x 3.2 - 6.3 mm