




WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in
Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant



The new cable entry plates KEL-DPZ-HD CR with metric thread from M32 to M63 have been developed for installation in food processing and packaging machines as well as for cleanroom applications.

During the development according to the Hygienic Design guidelines, care was taken to ensure that the visible side of the cable entry plate are free of dirt-collecting recesses. The surface was kept very smooth. The outer contour has a radius of 6 mm instead of the required 3 mm. In addition, the KEL-DPZ-HD CR uses an FDA-compliant elastomer in accordance with food approval 1935/2004/EG and (EU) 10/2011. The signal colour blue ensures a clear visual colour recognition.

The cable entry plates are designed to route several cables and hoses with a diameter range of 3.2 mm to 22.2 mm and seal them acc. to IP65/66/67/68. A significant advantage over cable glands is the significantly higher cable density and the flexibility of the cable diameter range. The fixation is very simple with the locknut.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).


The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	
Temperatuur	-40 C° tot 80 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij, olie- en schimmelbestendig, hoge chemische bestendigheid

Producttypes en maten


Voordelen

KEL-DPZ-HD 32|4 CR


Art.nr.	70351.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328657	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Oppervlakterutheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		Voor kabeldiameters	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|4 CR (S)VOC


Art.nr.	70351.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328534	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Oppervlakterutheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		Voor kabeldiameters	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|4-2 CR


Art.nr.	70352.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328664	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Oppervlakterutheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		Voor kabeldiameters	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|4-2 CR (S)VOC

Art.nr.	70352.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328541	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Oppervlakterutheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		Voor kabeldiameters	4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ-HD 32|7 CR

Art.nr.	70353.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328671	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M32 x 1,5
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Oppervlakterutheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ-HD 32|7 CR
(S)VOC**


Art.nr. **70353.600**
 EAN **4251269328558**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **7**
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **44 mm**
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**
 Inbouwmaat metriek **M32**
 Schroefdraad **M32 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-HD 40|8 CR


Art.nr. **70354.601**
 EAN **4251269328688**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **8**
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **52 mm**
 Inbouwmaat rond **40,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M40**
 Schroefdraad **M40 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-HD 40|8 CR
(S)VOC**


Art.nr. **70354.600**
 EAN **4251269328565**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **8**
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **52 mm**
 Inbouwmaat rond **40,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M40**
 Schroefdraad **M40 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|8 CR


Art.nr. **70355.601**
 EAN **4251269328695**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **8**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-HD 50|8 CR
(S)VOC**


Art.nr. **70355.600**
 EAN **4251269328572**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **8**
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 50|10 CR


Art.nr. **70356.601**
 EAN **4251269328701**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **10**
 Max. kabeldiameter **22,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|10 CR (S)VOC


Art.nr. **70356.600**
 EAN **4251269328589**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **10**
 Max. kabeldiameter **22,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|12 CR


Art.nr. **70357.601**
 EAN **4251269328718**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **12**
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|12 CR (S)VOC


Art.nr. **70357.600**
 EAN **4251269328596**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **12**
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|19 CR


Art.nr. **70358.601**
 EAN **4251269328725**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **19**
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-HD 50|19 CR
(S)VOC**


Art.nr. **70358.600**
 EAN **4251269328602**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **19**
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **62 mm**
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M50**
 Schroefdraad **M50 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-HD 63|9 CR


Art.nr. **70359.601**
 EAN **4251269328732**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **9**
 Max. kabeldiameter **22,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-HD 63|9 CR
(S)VOC**


Art.nr. **70359.600**
 EAN **4251269328619**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **9**
 Max. kabeldiameter **22,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|13 CR


Art.nr. **70360.601**
 EAN **4251269328749**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **13**
 Max. kabeldiameter **16,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-HD 63|13 CR
(S)VOC**


Art.nr. **70360.600**
 EAN **4251269328626**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **13**
 Max. kabeldiameter **16,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|14 CR


Art.nr. **70361.601**
 EAN **4251269328756**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **14**
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ-HD 63|14 CR (S)VOC


Art.nr. **70361.600**
 EAN **4251269328633**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **14**
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ-HD 63|35 CR

Art.nr. **70362.601**
 EAN **4251269328763**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **35**
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-HD 63|35 CR (S)VOC

Art.nr. **70362.600**
 EAN **4251269328640**
 Aantal **5**
 Voor aantal kabels **35**
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**
 Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
 Externe diameter **75 mm**
 Inbouwmaat rond **63,4 mm**
 Inbouwmaat metriek **M63**
 Schroefdraad **M63 x 1,5**
 Lengte schroefdraad **14 mm**
 Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
 Voor kabeldiameters **35 x 3.2 - 6.5 mm**