

KEL-DP Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

wciskane, z dużą gęstością kabli / IP64 / UL Typ 12



Przepusty KEL-DP przeznaczone są do prowadzenia kabli bez złączek, węży czy światłowodów na ograniczonej przestrzeni.

Produkty KEL-DP są łatwe w montażu i oszczędną alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij kable. KEL-DP zapewnia ochronę IP64 / UL Typ 12.

KEL-DP dokładnie odpowiada wymiarom otworów dla standardowych 6-, 10-, 16- i 24-pinowych złącz przemysłowych. Bardzo kompaktowy rozmiar KEL-DP-E przeznaczony jest do prowadzenia kabli na bardzo małej przestrzeni. Dzięki wycięciu o wymiarach zaledwie 18 x 112 mm można łatwo poprowadzić i uszczelnić do 21 kabli. Specjalny ściągacz zapewnia centralne dopasowanie w wycięciach.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.



Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP64
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów


KEL-DP 24|12 B bk



Numer części	50510
EAN	4251269334634
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	12
Maks. średnica kabla	15 mm
Kolor	czarny
Długość	142 mm


Szerokość	44 mm
Wysokość	12
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Zakres mocowania	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A bk




Numer części	50508
EAN	4251269314612
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	12
Maks. średnica kabla	15 mm
Kolor	czarny
Długość	142 mm

Szerokość	44 mm
Wysokość	12
Wysokość montażu	5 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Zakres mocowania	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A gy


Numer części **43508**
 EAN **4251269309830**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **12 x 1 - 15 mm**

KEL-DP 24|12 B gy


Numer części **43510**
 EAN **4251269334627**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Zakres mocowania **12 x 1 - 15 mm**

KEL-DP 24|14 A gy


Numer części **43512**
 EAN **4251269309854**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **14 x 1 - 12.1 mm**

KEL-DP 24|14 B gy


Numer części **43522**
 EAN **4251269309939**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Zakres mocowania **14 x 1 - 12.1 mm**

KEL-DP 24|14 A bk


Numer części **50512**
 EAN **4251269314636**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **14 x 1 - 12.1 mm**

KEL-DP 24|14 B bk


Numer części **50522**
 EAN **4251269314711**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Zakres mocowania **14 x 1 - 12.1 mm**

KEL-DP 24|17 A gy


Numer części **43514**
 EAN **4251269309861**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **12,6 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **5 x 1 - 10.5 mm**
12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy


Numer części **43523**
 EAN **4251269309946**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **12,6 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Zakres mocowania **5 x 1 - 10.5 mm**
12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


Numer części **50514**
 EAN **4251269314643**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **12,6 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **5 x 1 - 10.5 mm**
12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


Numer części **50523**
 EAN **4251269314728**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **12,6 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Zakres mocowania **5 x 1 - 10.5 mm**
12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A gy


Numer części **43515**
 EAN **4251269309878**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **18**
 Maks. średnica kabla **16,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **4 x 1 - 6.5 mm**
5 x 1 - 10.5 mm
5 x 1 - 12.6 mm
4 x 1 - 16.1 mm


KEL-DP 24|18 B gy

Numer części **43528**
 EAN **4251269309991**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **18**
 Maks. średnica kabla **16,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**


Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Zakres mocowania **4 x 1 - 6.5 mm**
5 x 1 - 10.5 mm
5 x 1 - 12.6 mm
4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A bk


Numer części	50515	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314650	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk


Numer części	50528	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314773	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy


Numer części	43516	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309885	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy

Numer części	43524	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309953	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP 24|19 A bk

Numer części	50516	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314667	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk


Numer części **50524**
 EAN **4251269314735**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **19**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Zakres mocowania **12 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy


Numer części **43518**
 EAN **4251269309892**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **26**
 Maks. średnica kabla **16,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy


Numer części **43525**
 EAN **4251269309960**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **26**
 Maks. średnica kabla **16,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk


Numer części **50518**
 EAN **4251269314674**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **26**
 Maks. średnica kabla **16,1 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm


KEL-DP 24|26 B bk

Numer części **50525**
 EAN **4251269314742**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **26**
 Maks. średnica kabla **16,1 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **142 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
 Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A gy

Numer części	43511	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309847	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	4,7 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy


Numer części	43521	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309922	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	4,7 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A bk

Numer części	50511	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314629	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	4,7 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B bk

Numer części	50521	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314704	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	4,7 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A gy

Numer części	43519	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309908	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	48	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B gy

Numer części	43526	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309977	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	48	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 A bk


Numer części	50519	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314681	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	48	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B bk


Numer części	50526	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314759	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	48	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|50 A gy


Numer części	43520	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309915	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	50	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B gy


Numer części	43527	Szerokość	44 mm
EAN	4251269309984	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	50	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A bk


Numer części	50520	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314698	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	50	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B bk


Numer części	50527	Szerokość	44 mm
EAN	4251269314766	Wysokość	12
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	50	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Długość	142 mm	Zakres mocowania	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|10 A gy


Numer części	43460	Szerokość	44 mm
EAN	4251269320750	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	10	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12,2 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	96 mm	Zakres mocowania	10 x 1 - 12.2 mm

KEL-DP 16|11 A gy


Numer części	43461	Szerokość	44 mm
EAN	4251269320767	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	11	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12,6 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	96 mm	Zakres mocowania	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 16|20 A gy


Numer części	43462	Szerokość	44 mm
EAN	4251269320774	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	8,3 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	96 mm	Zakres mocowania	20 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|22 A gy

Numer części	43463	Szerokość	44 mm
EAN	4251269320781	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	22	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	96 mm	Zakres mocowania	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 16|23 A gy

Numer części	43464	Szerokość	44 mm
EAN	4251269320798	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	23	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	96 mm	Zakres mocowania	18 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP 16|26 A gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
96 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|8 A gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43466
4251269324000
10
8
12,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|12 A gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43467
4251269324017
10
12
12,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|14 A gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43468
4251269324024
10
14
8,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
14 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|16 A gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43469
4251269324031
10
16
12,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
12 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|26 A gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43470
4251269324048
10
26
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
75 mm


Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Zakres mocowania

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
26 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 6|6 A gy


Numer części **43450**
 EAN **4251269320712**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **6**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **62 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **6 x 1 - 12.1 mm**

KEL-DP 6|12 A gy


Numer części **43451**
 EAN **4251269320729**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **16,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **62 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **8 x 1 - 6.5 mm**
2 x 1 - 12.6 mm
2 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 6|14 A gy


Numer części **43452**
 EAN **4251269320736**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **10,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **62 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **10 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 10.5 mm

KEL-DP 6|25 A gy


Numer części **43453**
 EAN **4251269320743**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **25**
 Maks. średnica kabla **8,3 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **62 mm**

Szerokość **44 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 x 36 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **21 x 1 - 5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP-E 46|7 gy


Numer części **43585**
 EAN **4251269310287**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **7**
 Maks. średnica kabla **8,3 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **62 mm**

Szerokość **25 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **46 x 18 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **5 x 1 - 8.3 mm**
2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|7 bk


Numer części **50585**
 EAN **4251269315008**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **7**
 Maks. średnica kabla **8,3 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **62 mm**

Szerokość **25 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **46 x 18 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **5 x 1 - 8.3 mm**
2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|9 gy


Numer części **43587**
 EAN **4251269310294**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **9**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **62 mm**

Szerokość **25 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **46 × 18 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **8 x 1 - 6.5 mm**
1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 46|9 bk

Numer części **50587**
 EAN **4251269315015**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **9**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **62 mm**

Szerokość **25 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **46 × 18 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **8 x 1 - 6.5 mm**
1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|13 gy


Numer części **43581**
 EAN **4251269310263**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **13**
 Maks. średnica kabla **8,3 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **102 mm**

Szerokość **25 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **85 × 18 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **11 x 1 - 8.3 mm**
2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|13 bk

Numer części **50581**
 EAN **4251269314988**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **13**
 Maks. średnica kabla **8,3 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **102 mm**

Szerokość **25 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **85 × 18 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **11 x 1 - 8.3 mm**
2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|17 gy

Numer części **43583**
 EAN **4251269310270**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **102 mm**

Szerokość **25 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Rozmiar wycięcia **85 × 18 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**
1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk

Numer części **50583**
 EAN **4251269314995**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **12,1 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **102 mm**


Szerokość **25 mm**
 Wysokość **12 mm**
 Wysokość montażu **5 mm**
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
 Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**
1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy

Numer części	43576	Szerokość	25 mm
EAN	4251269310249	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	128 mm	Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk

Numer części	50576	Szerokość	25 mm
EAN	4251269314964	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	128 mm	Zakres mocowania	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy

Numer części	43578	Szerokość	25 mm
EAN	4251269310256	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	21	Rozmiar wycięcia	112 x 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	128 mm	Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 bk

Numer części	50578	Szerokość	25 mm
EAN	4251269314971	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	21	Rozmiar wycięcia	112 x 18 mm
Maks. średnica kabla	12,1 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	128 mm	Zakres mocowania	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy

Numer części	43591	Szerokość	19,5 mm
EAN	4251269310300	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar wycięcia	69 x 10 mm
Maks. średnica kabla	7,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	78 mm	Zakres mocowania	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk

Numer części	50591	Szerokość	19,5 mm
EAN	4251269315022	Wysokość	12 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	5 mm
Dla max. liczba kabli	8	Rozmiar wycięcia	69 x 10 mm
Maks. średnica kabla	7,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Długość	78 mm	Zakres mocowania	8 x 1 - 7.5 mm

