

# KT-DPF | Pyramidinsatser, multi-range, svart

för kabeldia. 3 - 26 mm / IP54



KT-DPF genomföringarna fungerar med ett brett spektra av kabeldiametrar. Det kan vara en stor fördel när den exakta kabeldiametern inte är bekant i förväg.

KT-DPF är inte delade och kan därför endast användas för kablar som inte är försedda med kontakter.

Hålltagning av KT-DPF: ca. 20% mindre kabeldiameter.

IP54

RIWA

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant



Made in  
Germany


## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-30 C° till 90 C°
Egenskaper	högre kemisk beständighet


## Fördelar

- Ett spännområde från 3 till 26 mm täcks med endast 3 olika genomföringar
- Idealisk för att ansluta icke-förslutna kablar lokalt
- Enkel lagring

## Produkttyper och storlekar

<b>KT-DPF-A bk</b>	ArtNr.	<b>41360</b>	Höjd	<b>50 mm</b>
	EAN	<b>4251269307102</b>	Monteringshöjd	<b>33 mm</b>
	Antal	<b>10</b>	För kabeldiametrar	<b>1 x 3 - 12 mm</b>
	För antal kablar	<b>1</b>		
	Färg	<b>svart</b>		
	Längd	<b>21 mm</b>		
	Bredd	<b>21 mm</b>		

<b>KT-DPF-B bk</b>	ArtNr.	<b>41361</b>	Höjd	<b>59 mm</b>
	EAN	<b>4251269307119</b>	Monteringshöjd	<b>42 mm</b>
	Antal	<b>10</b>	För kabeltyp	<b>Round cable</b>
	För antal kablar	<b>1</b>	För kabeldiametrar	<b>1 x 4 - 18 mm</b>
	Färg	<b>svart</b>		
	Längd	<b>41,5 mm</b>		
	Bredd	<b>42 mm</b>		



ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**41362**  
**4251269307126**  
**10**  
**1**  
**svart**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**59 mm**  
**42 mm**  
**Round cable**  
**1 x 14 - 26 mm**

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management