

QT-AT-M | QT-AT-K-M Genomföringsadapter

med inre gänga M5 - M25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

QT-AT-M är en genomföringsadapter (baserad på stora QT-genomföringen) med integrerade metriskä gängor, lämpliga för delade kabelgenomföringsramar KEL. QT-AT-M är gjorda av elastomer med en polyamidkropp.

QT-AT-M finns med innergänga M12 x 1,0, M16 x 1,5, M20 x 1,5 och M25 x 1,5. AT-M är idealisk för att skapa ett gränssnitt för signal-, data-, effekt- eller hybridkontakt genom att helt enkelt skruva in dem i QT-AT-M-gängan. Tryckkompensationselement eller slangförskruvningar upp till M25 x 1,5 kan också skruvas in i QT-AT-M.

icotek erbjuder också skruvpluggar för storlekarna M16, M20 och M25 för att stänga den metriskä inre gängan QT-AT-M.

QT-AT-K-M är en genomföringsadapter (baserad på små QT-genomföringar) med integrerade metriskä gängor, lämpliga för delade kabelgenomföringsramar. QT-AT-K-M är gjorda av elastomer med en nickelpläterad mässingskropp.

QT-AT-K-M finns med innergängor M5 x 0,5, M8 x 1,0, M12 x 1,0 och M12 x 1,5. Genom att använda QT-AT-K-M kan flera anslutningar sättas in direkt i kabelgenomföringsramen, t.ex. pneumatiska anslutningar M12 x 1,0, metriskä anslutningar och tryckkompensationselement.

De är kompatibla med alla delade [kabelgenomföringsramar KEL-QUICK](#) (lämpliga för QT-genomföringar).

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Genom att använda genomföringar kan panelanslutningar och uttag integreras direkt i kabelgenomföringssystemet
- Separat håltagning i höljets vägg är inte nödvändigt
- Platsbesparande design

Produkttyper och storlekar


QT-AT-K-M M5 x 0,5



ArtNr.	42604
EAN	4251269323423
Antal	5
Tråd	M5 x 0,5
Längd	20 mm
Bredd	19 mm
Höjd	12 mm


Monteringshöjd **2 mm**

QT-AT-K-M M8 x 1,0




ArtNr.	42605
EAN	4251269323430
Antal	5
Tråd	M8 x 1,0
Längd	20 mm
Bredd	19 mm
Höjd	12 mm

Monteringshöjd **2 mm**

QT-AT-K-M M8 x 0.5


ArtNr. **42609**
 EAN **4251269323829**
 Antal **5**
 Tråd **M8 x 0,5**
 Längd **20 mm**
 Bredd **19 mm**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd

2 mm**QT-AT-K-M M12 x 1.0**


ArtNr. **42606**
 EAN **4251269323447**
 Antal **5**
 Tråd **M12 x 1,0**
 Längd **20 mm**
 Bredd **19 mm**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd

2 mm**QT-AT-K-M M12 x 1.5**


ArtNr. **42607**
 EAN **4251269323454**
 Antal **5**
 Tråd **M12 x 1,5**
 Längd **20 mm**
 Bredd **19 mm**
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd

2 mm**QT-AT-M 12 x 1.0**


ArtNr. **42596**
 EAN **4251269322952**
 Antal **10**
 Tråd **M12 x 1,0**
 Längd **40 mm**
 Bredd **39 mm**
 Höjd **19**

Monteringshöjd

2**QT-AT-M 16 x 1.5**


ArtNr. **42597**
 EAN **4251269322969**
 Antal **10**
 Tråd **M16 x 1,5**
 Längd **40 mm**
 Bredd **39 mm**
 Höjd **19**

Monteringshöjd

2**QT-AT-M 20 x 1.5**

ArtNr. **42598**
 EAN **4251269322976**
 Antal **10**
 Tråd **M20 x 1,5**
 Längd **40 mm**
 Bredd **39 mm**
 Höjd **19**

Monteringshöjd

2**QT-AT-M 25 x 1.5**

ArtNr. **42599**
 EAN **4251269322983**
 Antal **10**
 Tråd **M25 x 1,5**
 Längd **40 mm**
 Bredd **39 mm**
 Höjd **19**

Monteringshöjd

2

