

Runda knockout punchverktyg

för utskärningar av kabelförskuvningar och runda kabelgenomföringar



Självcentrerande knockout punchar för rostfritt stål (V2A-versioner), mjukt stål, aluminium och plastväggar med max. jocklek 3 mm (V2A: max 2 mm). Stansar tillgängliga för håltagning PG16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 och M85.

Håltagning för alla Icoteks [runda kabelgenomföringar](#) är möjlig. Stansens speciella skärgeometri minskar skärtrycket och därmed den erforderliga ansträngningen.

Stansen splittrar plåten i flera bitar för enkelt avlägsnande.

Vi erbjuder även en PG16 (22,5 mm) stans med integrerad 3 mm vridskydd.

Stansarna passar också med handhydrauliska punchverktyg från andra tillverkare. Stansarna är konstruerade för manuell och hydraulisk drift.

I leveransen ingår:

- Stans och motlägg (ingen dragstång)

Specifikationer

Material Stål, härdat och förbränt

Fördelar

- Flerfaldig-delning: produktivitetsökning genom säker utsortering av avfallet
- Kompatibel med hydrauliska handstansar av andra producenter

Produkttyper och storlekar

Punch M16



ArtNr.	80020	Stansbart material	Plast, Stahl (St)
EAN	4251269316	Max. väggtjocklek	2 mm
Antal	1		
Lämplig för:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Utskäring, rund	16,2 mm		
Utskäring, metrisk	M16		
Tråd UNF	9,5 mm		

Punch M16 V2A

ArtNr.	80120	Stansbart	Rostfritt stål
EAN	4251269316	material	V2A
	340	Max.	2 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Utskäring, rund	16,2 mm		
Utskäring, metrisk	M16		
Tråd UNF	11,1 mm		

Punch M20

ArtNr.	80021	Stansbart	Plast, Stahl
EAN	4251269316	material	(St)
	173	Max.	2 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Utskäring, rund	20,4 mm		
Utskäring, metrisk	M20		
Tråd UNF	9,5 mm		

Punch M20 V2A



ArtNr.	80121	Stansbart	Rostfritt stål
EAN	4251269316	material	V2A
	357	Max.	2 mm
Antal	1	vägg tjocklek	
Lämplig för:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Utskäring, rund	20,4 mm		
Utskäring, metrisk	M20		
Tråd UNF	11,1 mm		

Punch M25



ArtNr.	80022	Stansbart	Plast, Stahl
EAN	4251269316	material	(St)
	180	Max.	2 mm
Antal	1	vägg tjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Utskäring, rund	25,4 mm		
Utskäring, metrisk	M25		
Tråd UNF	9,5 mm		

Punch M25 V2A

ArtNr.	80122	Stansbart	Rostfritt stål
EAN	4251269316	material	V2A
	364	Max.	2 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Utskäring, rund	25,4 mm		
Utskäring, metrisk	M25		
Tråd UNF	11,1 mm		

Punch M32

ArtNr.	80023	Stansbart	Plast, Stahl
EAN	4251269316	material	(St)
	197	Max.	3 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Utskäring, rund	32,5 mm		
Utskäring, metrisk	M32		
Tråd UNF	19 mm		

Punch M32 V2A

ArtNr.	80123	Stansbart	Rostfritt stål
EAN	4251269316	material	V2A
	371	Max.	2 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Utskäring, rund	32,5 mm		
Utskäring, metrisk	M32		
Tråd UNF	19 mm		

Punch M40

ArtNr.	80024	Stansbart	Plast, Stahl
EAN	4251269316	material	(St)
	203	Max.	3 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Utskäring, rund	40,5 mm		
Utskäring, metrisk	M40		
Tråd UNF	19 mm		

Punch M40 V2A



ArtNr.	80124	Stansbart	Rostfritt stål
EAN	4251269316	material	V2A
	388	Max.	2 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Utskäring, rund	40,5 mm		
Utskäring, metrisk	M40		
Tråd UNF	19 mm		

Punch M50



ArtNr.	80025	Stansbart	Plast, Stål
EAN	4251269316	material	(St)
	210	Max.	3 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Utskäring, rund	50,5 mm		
Utskäring, metrisk	M50		
Tråd UNF	19 mm		

Punch M50 V2A

ArtNr.	80125	Stansbart	Rostfritt stål
EAN	4251269316	material	V2A
	395	Max.	2 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Utskäring, rund	50,5 mm		
Utskäring, metrisk	M50		
Tråd UNF	19 mm		

Punch M63

ArtNr.	80026	Stansbart	Plast, Stahl
EAN	4251269316	material	(St)
	227	Max.	3 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Utskäring, rund	63,5 mm		
Utskäring, metrisk	M63		
Tråd UNF	19 mm		

Punch M63 V2A



ArtNr.	80126	Stansbart	Rostfritt stål
EAN	4251269316	material	V2A
	401	Max.	2 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KVT-ER 63, KVT-63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Utskäring, rund	63,5 mm		
Utskäring, metrisk	M63		
Tråd UNF	19 mm		

Punch M75



ArtNr.	80029	Stansbart	Stahl (St),
EAN	4251269319	material	Plast
	181	Max.	2 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	DB 3×4 M75, KEL-DPF 75		
Utskäring, rund	75,5 mm		
Utskäring, metrisk	M75		
Tråd UNF	19 mm		

Punch M80

ArtNr.	80034	Max.	2,5 mm
EAN	4251269324	väggtjocklek	
	147		
Antal	1		
Utskäring,	80 mm		
rund			
Utskäring,	M80		
metrisk			
Tråd UNF	19 mm		
Stansbart	Plast, Stahl		
material	(St)		

**Punch M85**

ArtNr.	80030	Stansbart	Plast, Stahl
EAN	4251269319	material	(St)
	198	Max.	2 mm
Antal	1	väggtjocklek	
Lämplig för:	KEL-DPF 85		
Utskäring,	86 mm		
rund			
Utskäring,	M85		
metrisk			
Tråd UNF	19 mm		





ArtNr. **80027**
EAN **4251269316**
234
Antal **1**
Utskärning, **22,5 mm**
rund
Tråd UNF **9,5 mm**
Stansbart **Plast, Stahl**
material **(St)**
Max. **3 mm**
vägg tjocklek

Punch PG 16 with twist protection notch



ArtNr. **80028**
EAN **4251269316**
241
Antal **1**
Utskärning, **22,5 mm**
rund
Tråd UNF **9,5 mm**
Stansbart **Plast, Stahl**
material **(St)**
Max. **3 mm**
vägg tjocklek

ArtNr. **80128**
EAN **4251269316**
418
Antal **1**
Utskäring, **22,5 mm**
rund
Tråd UNF **9,5 mm**
Stansbart **Rostfritt stål**
material **V2A**
Max. **2 mm**
vägg tjocklek

