

KVT-W90 | Kablo rakoru 90°, ayrılabilir

soketli kablolar için, M32/M50 dişli / IP54



KVT-W90 modeli bir ayrılabilir kablo rakorudur, soketli kabloların ve hortumların 90° açıyla geçirilmesini sağlar.

Bu model özellikle spiral hortumları sabitlemek için kullanılır. İncert çaplarının ince kademelerinden dolayı, kablolar ve hortumlarda harika bir uyum sağlamakta.

Modeller göre 1 ile 35 mm arası çaplardaki kablolar geçirilir. [Çok amaçlı kablo insertleri](#) kullanıldığında bir tek kablo rakorundan 16 kablo geçirmek mümkün.

Kapalı karşı somun ve bir conta teslimat içeriğine dahildir. İstenildiğinde icotek [ayrılabilir somunlarda](#) temin eder.

IP54

CULUS



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar


| | |
|---------------------------|------------------------|
| Koruma türü IP (EN 60529) | IP54 |
| Malzeme | Polikarbonat |
| Yangın sınıfı | UL94-V0, kendi söner |
| Isı | -30 C° - 100 C° |
| Özellikler | halojensiz, silikonsuz |
| Montaj şekli | Karşı somunlu civata |

Avantajlar

- Yuvaya 90° açılı geçirilir
- Soketli ve soketsiz kablolarına uygun
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Standart metrik boşaltmalara takılır

Ürün tipleri ve boyutları


KVT 32-W90 gy



| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Sipariş No. | 45404 |
| EAN | 4251269311406 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 4 |
| Maks. kablo çapı | 17 mm |
| Renk | gri (RAL 7035'e yakın) |
| Yükseklik | 40 mm |


| | |
|------------------------------|---------------------|
| Montaj yüksekliği | 26 mm |
| Boşaltma büyüklüğü, metrik | M32 |
| Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak | 32,3 mm |
| Diş | M32 x 1,5 |
| Diş uzunluğu | 11,5 mm |
| İnsertlerle donatım | 1 x KT küçük |

KVT 32-W90 bk




| | |
|-------------------|----------------------|
| Sipariş No. | 45406 |
| EAN | 4251269311413 |
| Paket içi miktarı | 10 |
| Kablo adet sayısı | 4 |
| Maks. kablo çapı | 17 mm |
| Renk | siyah |
| Yükseklik | 40 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Montaj yüksekliği | 26 mm |
| Boşaltma büyüklüğü, metrik | M32 |
| Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak | 32,3 mm |
| Diş | M32 x 1,5 |
| Diş uzunluğu | 11,5 mm |
| İnsertlerle donatım | 1 x KT küçük |

KVT 50|4-W90 gy


Sipariş No. **45424**
EAN **4251269311444**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Yükseklik **61 mm**

Montaj yüksekliği **46,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Diş **M50 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **4 x KT küçük**

KVT 50|4-W90 bk


Sipariş No. **45426**
EAN **4251269311451**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Renk **siyah**
Yükseklik **61 mm**

Montaj yüksekliği **46,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Diş **M50 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **4 x KT küçük**

KVT 50|1-W90 gy

Sipariş No. **45414**
EAN **4251269311420**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Yükseklik **61 mm**

Montaj yüksekliği **46,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Diş **M50 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**

KVT 50|1-W90 bk

Sipariş No. **45416**
EAN **4251269311437**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Renk **siyah**
Yükseklik **61 mm**

Montaj yüksekliği **46,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Diş **M50 x 1,5**
Diş uzunluğu **11,5 mm**
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**