

KEL-DP 圆形电缆引入底板

可插拔用于公制开孔 M16 - M50 / IP65 / UL type 12



KEL-DP引入底板设计用于在狭小的空间内布置标准电缆，软管或光纤。

与传统的电缆格兰头相比，KEL-DP产品易于组装且节省成本。只需在薄膜上刺一个小孔，然后将电缆引入即可。KEL-DP提供IP65 / UL 12等级的防护。

KEL-DP的圆形版本非常适合公制开孔M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50。特殊的结构设计确保安装位置。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子将穿孔密封。

IP54



IP55



RoHS compliant

IP64



REACH COMPLIANCE

IP65



Made in Germany

UL TYPE 12



ECOLAB certified

UL US



UV ISO 4892-2A

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	卡入

产品优势

- 无需工具, 快速安装
- 高安装密度
- 节约成本
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

产品类型和尺寸


KEL-DP 16|1 A gy 圆形



订货号	43600
EAN	4251269329791
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	9,2 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	12 mm


安装高度	5 mm
外径	23 mm
圆形开孔尺寸	16 mm
公制孔尺寸	M16
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2,5 mm
对于电缆直径	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy 圆形




订货号	43601
EAN	4251269329807
包装单位	10
电缆的数量	3
电缆的最大直径	5,2 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	12 mm

安装高度	5 mm
外径	23 mm
圆形开孔尺寸	16 mm
公制孔尺寸	M16
适用最小壁板厚度	1,5 mm
适用最大壁板厚度	2,5 mm
对于电缆直径	3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16|7 A gy 圆形


订货号 **43602**
 EAN **4251269329814**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **7**
 电缆的最大直径 **3,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **23 mm**
 圆形开孔尺寸 **16 mm**
 公制孔尺寸 **M16**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 3.2 mm**

KEL-DP 20|4 A gy 圆形


订货号 **43572**
 EAN **4251269320477**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **5,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 圆形开孔尺寸 **20 mm**
 公制孔尺寸 **M20**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 20|1 A gy 圆形


订货号 **43571**
 EAN **4251269329784**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **1**
 电缆的最大直径 **14 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 圆形开孔尺寸 **20 mm**
 公制孔尺寸 **M20**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **1 x 1 - 14 mm**

KEL-DP 20|4-1 A gy 圆形


订货号 **43575**
 EAN **4251269323911**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 圆形开孔尺寸 **20 mm**
 公制孔尺寸 **M20**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy 圆形


订货号 **43573**
 EAN **4251269320484**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **5**
 电缆的最大直径 **10,6 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 圆形开孔尺寸 **20 mm**
 公制孔尺寸 **M20**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy 圆形


订货号 **43574**
 EAN **4251269320491**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **4,6 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **27 mm**
 圆形开孔尺寸 **20 mm**
 公制孔尺寸 **M20**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy 圆形


订货号 **43533**
 EAN **4251269310027**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy 圆形


订货号 **50536**
 EAN **4251269333248**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk 圆形


订货号 **50533**
 EAN **4251269314803**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B bk 圆形


订货号 **43535**
 EAN **4251269324079**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **4**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|6 A gy 圆形


订货号 **43531**
 EAN **4251269310003**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **6**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk 圆形


订货号 **50531**
 EAN **4251269314780**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **6**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy 圆形


订货号 **43534**
 EAN **4251269322563**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **7**
 电缆的最大直径 **5,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度
 外径 **32 mm**
 圆形开孔尺寸 **25 mm**
 公制孔尺寸 **M25**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy 圆形


订货号 **43592**
 EAN **4251269322488**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **7**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy 圆形


订货号 **43596**
 EAN **4251269322525**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **7**
 电缆的最大直径 **8 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy 圆形


订货号 **43532**
 EAN **4251269310010**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy 圆形


订货号 **43560**
 EAN **4251269310133**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 A bk 圆形

订货号 **50532**
 EAN **4251269314797**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **10**
 电缆的最大直径 **9,4 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**


安装高度
 外径 **38 mm**
 圆形开孔尺寸 **32 mm**
 公制孔尺寸 **M32**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk 圆形


订货号	50560	安装高度	5 mm
EAN	4251269314889	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,4 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy 圆形


订货号	43593	安装高度	5 mm
EAN	4251269322495	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	6,4 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy 圆形


订货号	43597	安装高度	5 mm
EAN	4251269322532	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	10	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	6,4 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy 圆形


订货号	43594	安装高度	5 mm
EAN	4251269322501	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	8 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy 圆形


订货号	43598	安装高度	5 mm
EAN	4251269322549	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	11	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	8 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy 圆形


订货号	43595	安装高度	5 mm
EAN	4251269322518	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy 圆形


订货号	43599	安装高度	5 mm
EAN	4251269322556	外径	38 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32 mm
电缆的数量	13	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy 圆形


订货号	43536	安装高度	5 mm
EAN	4251269310034	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy 圆形


订货号	43561	安装高度	5 mm
EAN	4251269310140	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	9	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy 圆形


订货号	43537	安装高度	5 mm
EAN	4251269310041	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	16	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	2 x 1 - 5.3 mm 10 x 1 - 6.3 mm 2 x 1 - 9.5 mm 2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy 圆形

订货号	43563	安装高度	5 mm
EAN	4251269310164	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	16	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	11,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	2 x 1 - 5.3 mm 10 x 1 - 6.3 mm 2 x 1 - 9.5 mm 2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|17 A gy 圆形

订货号	43538	安装高度	5 mm
EAN	4251269310058	外径	50 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40 mm
电缆的数量	17	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	7,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	1 x 1 - 4 mm 16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy 圆形


订货号 **43565**
 EAN **4251269310188**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **17**
 电缆的最大直径 **7,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **50 mm**
 圆形开孔尺寸 **40 mm**
 公制孔尺寸 **M40**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy 圆形


订货号 **43554**
 EAN **4251269310102**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **18 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy 圆形


订货号 **43568**
 EAN **4251269310218**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **18 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk 圆形


订货号 **50554**
 EAN **4251269314858**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **18 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk 圆形


订货号 **50568**
 EAN **4251269314933**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **18 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy 圆形


订货号 **43555**
 EAN **4251269310119**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **11**
 电缆的最大直径 **22,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy 圆形


订货号 **43569**
 EAN **4251269310225**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **11**
 电缆的最大直径 **22,5 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk 圆形


订货号 **50555**
 EAN **4251269314865**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **11**
 电缆的最大直径 **22,5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk 圆形


订货号 **50569**
 EAN **4251269314940**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **11**
 电缆的最大直径 **22,5 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy 圆形


订货号 **43551**
 EAN **4251269310072**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **12**
 电缆的最大直径 **11,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy 圆形


订货号 **43562**
 EAN **4251269310157**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **12**
 电缆的最大直径 **11,2 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径 **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk 圆形

订货号 **50551**
 EAN **4251269314827**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **12**
 电缆的最大直径 **11,2 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径 **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|12 B bk 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50562
4251269314896
10
12
11,2 mm
黑色
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm


KEL-DP 50|16 A gy 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
灰色 (类似RAL 7035)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 B gy 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
灰色 (类似RAL 7035)
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 A bk 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
黑色
12 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|16 B bk 圆形

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
黑色
12 mm


安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
适用最小壁板厚度
适用最大壁板厚度
对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy 圆形


订货号 **43553**
 EAN **4251269310096**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **18**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy 圆形


订货号 **43567**
 EAN **4251269310201**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **18**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **灰色 (类似RAL 7035)**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk 圆形


订货号 **50553**
 EAN **4251269314841**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **18**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**

安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **1,5 mm**
 适用最大壁板厚度 **2,5 mm**
 对于电缆直径
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B bk 圆形

订货号 **50567**
 EAN **4251269314926**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **18**
 电缆的最大直径 **12 mm**
 颜色 **黑色**
 高度 **12 mm**


安装高度 **5 mm**
 外径 **60 mm**
 圆形开孔尺寸 **50 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 适用最小壁板厚度 **2,8 mm**
 适用最大壁板厚度 **4 mm**
 对于电缆直径
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy 圆形


订货号	43552	安装高度	5 mm
EAN	4251269310089	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	20	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	9,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy 圆形


订货号	43566	安装高度	5 mm
EAN	4251269310195	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	20	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	9,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk 圆形


订货号	50552	安装高度	5 mm
EAN	4251269314834	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	20	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	9,3 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk 圆形


订货号	50566	安装高度	5 mm
EAN	4251269314919	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	20	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	9,3 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	黑色	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy 圆形

订货号	43556	安装高度	5 mm
EAN	4251269310126	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	35	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	1,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	2,5 mm
高度	12 mm	对于电缆直径	35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B gy 圆形

订货号	43570	安装高度	5 mm
EAN	4251269310232	外径	60 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	50 mm
电缆的数量	35	公制孔尺寸	M50
电缆的最大直径	5,2 mm	适用最小壁板厚度	2,8 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	适用最大壁板厚度	4 mm
高度	12 mm		


KEL-DP 50|35 A bk 圆形

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 电缆的最大直径
 颜色
 高度

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
 黑色
12 mm

安装高度
 外径
 圆形开孔尺寸
 公制孔尺寸
 适用最小壁板厚度
 适用最大壁板厚度
 对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk 圆形

订货号
 EAN
 包装单位
 电缆的数量
 电缆的最大直径
 颜色
 高度

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
 黑色
12 mm

安装高度
 外径
 圆形开孔尺寸
 公制孔尺寸
 适用最小壁板厚度
 适用最大壁板厚度
 对于电缆直径

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
35 x 1 - 5.2 mm