

# KEL-JUMBO flex | 塔形电缆引入底板

用于直径达68 mm的单根电缆 / IP54 / UL type 12



KEL-JUMBO flex是一种灵活的电缆引入底板，用于直径范围在27-68 mm的标准电缆。

它们是将电源电缆布线到开关柜中的理想选择。

建议使用扎带固定以提供更高的应力释放。

**切割KEL-JUMBO flex穿芯以穿过电缆：**切割的圆形面积比电缆直径少25%。相应的直径标记在穿芯上。

IP54

UL TYPE  
12

C<sub>RU</sub> US

RIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底座: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	用螺钉固定

## 产品优势

- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 很小的安装尺寸(88 × 88 mm)

## 产品类型和尺寸

	订货号	<b>42614</b>	宽度	<b>88 mm</b>
	EAN	<b>4251269309021</b>	高度	<b>62 mm</b>
	包装单位	<b>1</b>	安装高度	<b>62 mm</b>
	电缆的数量	<b>1</b>	圆形开孔尺寸	<b>57,6 mm</b>
	电缆的最大直径	<b>48 mm</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	<b>6,9 mm</b>
	长度	<b>88 mm</b>	对于电缆直径	<b>27 - 48 mm</b>
		对于电缆直径	<b>1 x 27 - 48 mm</b>	
	订货号	<b>42616</b>	宽度	<b>88 mm</b>
	EAN	<b>4251269309038</b>	高度	<b>62 mm</b>
	包装单位	<b>1</b>	安装高度	<b>62 mm</b>
	电缆的数量	<b>1</b>	圆形开孔尺寸	<b>75,5 mm</b>
	电缆的最大直径	<b>68 mm</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	<b>6,9 mm</b>
	长度	<b>88 mm</b>	对于电缆直径	<b>47 - 68 mm</b>
		对于电缆直径	<b>1 x 47 - 68 mm</b>	

