

QT-AT-M | QT-AT-K-M 适配器穿芯

内置螺纹 M5 - M25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

QT-AT-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于QT大穿芯。）QT-AT-M适配器穿芯由合成橡胶制成。QT-AT-M适配器穿芯可提供内螺纹M12 x 1.0，M16 x 1.5，M20 x 1.5和M25 x 1.5。

AT-M为信号，数据，电源或混合连接器提供理想的接口，只需按照使用需求将接口通过AT-M内螺纹进行安装即可。压力补偿元件或最大M25 x 1.5的软管密封套也可以匹配QT-AT-M。

易科智连还提供了M16，M20和M25尺寸的螺塞，用于将QT-AT-M封闭。

QT-AT-K-M是带有集成公制螺纹的适配器穿芯（基于QT小穿芯），适用于易科智连可分式电缆引入系统。QT-AT-K-M适配器穿芯由合成橡胶制成，螺纹处为镀镍黄铜。QT-AT-K-M适配器穿芯可提供内螺纹M5 x 0.5，M8 x 1.0，M12 x 1.0和M12 x 1.5。

通过使用QT-AT-K-M适配器穿芯，可以将多个连接器直接插入电缆引入框架，例如气动连接器M12 x 1.0，公制连接器和压力补偿元件。

它们与所有可分的易科智连电缆引入系统兼容（适用于QT电缆穿芯）。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶 底架：聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 通过使用穿芯，连接器插头和插座可以直接集成到电缆引入系统中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案


产品类型和尺寸

QT-AT-K-M M5 x 0.5



订货号	42604	安装高度	2 mm
EAN	4251269323423		
包装单位	5		
线	M5 x 0,5		
长度	20 mm		
宽度	19 mm		
高度	12 mm		

QT-AT-K-M M8 x 1.0




订货号	42605	安装高度	2 mm
EAN	4251269323430		
包装单位	5		
线	M8 x 1,0		
长度	20 mm		
宽度	19 mm		
高度	12 mm		

QT-AT-K-M M8 × 0.5

订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

42609
4251269323829
5
M8 × 0,5
20 mm
19 mm
12 mm


安装高度

2 mm**QT-AT-K-M M12 × 1.0**

订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

42606
4251269323447
5
M12 × 1,0
20 mm
19 mm
12 mm


安装高度

2 mm**QT-AT-K-M M12 × 1.5**

订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

42607
4251269323454
5
M12 × 1,5
20 mm
19 mm
12 mm


安装高度

2 mm**QT-AT-M 12 × 1.0**

订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

42596
4251269322952
10
M12 × 1,0
40 mm
39 mm
19


安装高度

2**QT-AT-M 16 × 1.5**

订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

42597
4251269322969
10
M16 × 1,5
40 mm
39 mm
19


安装高度

2**QT-AT-M 20 × 1.5**

订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

42598
4251269322976
10
M20 × 1,5
40 mm
39 mm
19

安装高度

2**QT-AT-M 25 × 1.5**

订货号
EAN
包装单位
线
长度
宽度
高度

42599
4251269322983
10
M25 × 1,5
40 mm
39 mm
19

安装高度

2